



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5GA501
Typengenehmigung erteilt	20060607
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	GIANNI FERRARI
04 Typ	Turbo 1
06 Vorziffer	GF1K.....
07 Karosserieform Code	327
07 Karosserieform	Mäher
10 EFKO-Code	3337
10 Hersteller	GIANNI FERRARI s.r.l., I-42046 Reggiolo (RE) Italy
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Motorraumabdeckung
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Rahmenlängsträger bei Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	23,09
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	16



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben, auf Differential-
21 Hilfsbremse Z2	wellen/VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D1105-EU2
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1123
28 Leistung kW	18.5
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	69.5
29 Md. max n	2200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0046000040 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	D1105
34 Motorkennzeichen	vorn links seitlich am Motorblock und Plakette an Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2960
40 Länge bis	3277



41 Breite von	1335
41 Breite bis	1570
42 Höhe von	1780
42 Höhe bis	1800
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	255
43 Überhang hinten bis	382
44 Abstand Achse 1-2 von	1325
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	920
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	960
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1600
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1600
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	550
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 23x10.5-12 6PR
70 Reifen Felgen	h= 16x7.50-8 4/6PR
Bemerkungen Z1	07) ww. mit Sicherheitsbügel
Bemerkungen Z3	36) ww. diverse Zusatz-Anbaugeräte; Schneeschild, Rasenlüfter, Kkehrbürsten
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z9	118 - Geschwindigkeit max. 20 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z10	160 - Folgende Fz.-Teile müssen vor der Fahrt gesichert werden: Mähwerk in Fahrtstellung