



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5GA701
Typengenehmigung erteilt	20230330
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	GREENFOX
04 Typ	500
05 Typ; Variante/Version	GreenFox 500
06 Vorziffer	FOXGF500.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2908
10 Hersteller	EvoNovum GmbH, 5012 Schönenwerd
11 Herstellerplakette	rechts, an der Blechabdeckung vor dem Fussbereich
12 Fahrgestellnummer	rechts, an der Blechabdeckung vor dem Fussbereich
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydr., Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	10,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	12
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Trommeln/Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr. Antrieb, zusätzlich ...
25 Motor Marke	ZINUO
25 Motor Typ	ACAM60V
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	3.6
28 Leistung n	1150
29 Md. max Nm	15.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	ACAM60V
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	2417
40 Länge bis	0
41 Breite von	1050
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2122



42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	541
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1385
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	850
47 Spur Achse 1 bis	850
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1130
52 Leergewicht bis	1700
53 Garantiegewicht von	1700
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000



54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



69 Reifen Felgen	23x8.5-12 100A2; 8.50x12.00
70 Reifen Felgen	6.00-12 100A2; 6.00x12.00
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 1369-1721mm (ETRTO)
Bemerkungen Z1	07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
Bemerkungen Z3	22) ... Pedal der Betriebsbremse feststellbar
Bemerkungen Z5	28) 2 Elektromotoren zu je 1,80 kW
Bemerkungen Z7	36) ww. mit Fahrerschutzdach
Bemerkungen Z8	Abmessungen = Basisfahrzeug ohne Arbeitsgerät
Bemerkungen Z10	56) Anhängelast gebremst 1800 kg, ungebremst 750 kg, Stützlast 50 kg;
Bemerkungen Z11	Anhängelast nur zul. im Rahmen von Art. 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	160 - Vor der Fahrt sichern: Arbeitshydraulik