



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 5GA801 |
| Typengenehmigung erteilt | 20251210 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsuart | Basisfahrzeug |
| 04 Marke | GIANT |
| 04 Typ | GT5048 |
| 05 Typ; Variante/Version | T49; C/- |
| 06 Vorziffer | XP5GT..... |
| 07 Karosserieform Code | 269 |
| 07 Karosserieform | Geräteträger |
| 10 EFKO-Code | 6541 |
| 10 Hersteller | TOBROCCO Machines, NL-5061 Oiseterwijk |
| 11 Herstellerplakette | rechts, in Motorraum |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne rechts, am Rahmen, hinter VR |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | Allrad |
| 18 Getriebe 1 | h1 |
| 18 iA 1 | 12.34 |
| 18 Zuordnung 1 | a |



| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 20 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 30 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydrostatischer Antrieb, auf VR+HR, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | zusätzlich hydr. Scheibe, auf |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Kardan der VR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben auf Kardan der VR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | KUBOTA |
| 25 Motor Typ | D1803-CR-TEW01 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1825 |
| 28 Leistung kW | 36.5 |
| 28 Leistung n | 2700 |
| 29 Md. max Nm | 148.3 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/1J805-18103 (nicht sichtbar) |
| 34 Motorkennzeichen | D1803-CR-TEW01 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | / RXBXL 02.4E1D oben am Ventildeckel |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3130 |
| 40 Länge bis | 4772 |
| 41 Breite von | 1600 |
| 41 Breite bis | 2000 |
| 42 Höhe von | 1916 |
| 42 Höhe bis | 2157 |
| 43 Überhang vorne von | 810 |
| 43 Überhang vorne bis | 1900 |
| 43 Überhang hinten von | 409 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1998 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1155 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1295 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1155 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1295 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2950 |
| 52 Leergewicht bis | 4000 |
| 53 Garantiegewicht von | 4000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2310 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2310 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 3500 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 6600 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 200 |
| 69 Reifen Felgen | 10x75-15.3, 31x15.5-15, 31x15.5R15, 400/50R15 |
| Bemerkungen Z1 | 02/07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar; VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z3 | 16) Transportmodus nur VA, Arbeitsmodus Allradlenkung |
| Bemerkungen Z5 | 36) Notausstieg/Kennzeichnung: Heckfenster mit Hammer/Bordwerkzeug |
| Bemerkungen Z7 | 36/52) Basisfahrzeug ohne Arbeitsgeräte |
| Bemerkungen Z20 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z21 | 110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet |
| Bemerkungen Z22 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20-30 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z23 | 138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: je nach Arbeitsgerät bei der Einzelabnahme festlegen |