



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5HA105
Typengenehmigung erteilt	19970404
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	HAMM
04 Typ	DV 8
05 Typ; Variante/Version	DV8.??
07 Karosserieform Code	229
07 Karosserieform	Walze
10 EFKO-Code	4249
10 Hersteller	HAMM WALZENFABRIK GMBH, D-95633 TIRSCHENREUTH
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links auf Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/2 Stahlbandagen
16 Lenkung	hydrostatisch, auf VA + HA
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	12



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrost. Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Lamellen im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf VA+HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	BF4M1012
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3192
28 Leistung kW	65.0
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	298.0
29 Md. max n	1700
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/00805297 (ac)
34 Motorkennzeichen	BF4M1012
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, hinten auf Motor- block, hinter Oelfilter (Plakette)
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum oben und hinten sowie Seitendeckel
35 Geräuschkämpfung Z2	links teilweise, Luftansaugkasten ganz mit
35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4200
40 Länge bis	0
41 Breite von	1980
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2890
42 Höhe bis	2960
43 Überhang vorne von	600
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	700
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2900
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	10000
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	10000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h=Stahlbandagen 1680xd=1200 mm
Bemerkungen Z1	16) 2 unabhängige Führerstände mit je einer separaten Lenkvorrichtung nach vorn und nach hinten.
Bemerkungen Z2	Die Hinterachslenkung muss für Ueberführungsfahrten blockiert sein
Bemerkungen Z3	52) mit 2 vollen Wassertanks, total 780 kg und voll ausgerüsteter Kabine
Bemerkungen Z7	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z8	160 - Vor der Fahrt anbringen: Sicherung der Hinterachslenkung