



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

HAMM DV8 Super

Typengenehmigungs-Nr.: 5HA107

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	5HA107
Typengenehmigung erteilt	20000922
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20021128
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsart Code	0
10 EFKO-Code	4249

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	HAMM
04 Typ	DV8 Super
05 Typ; Variante/Version	DV8.42-S / DVO8V-S
07 Karosserieform Code	229
07 Karosserieform	Walze
10 Hersteller	HAMM WALZENFABRIK GMBH, D-95633 TIRSCHENREUTH
11 Herstellerplakette	im Motorraum, an Rückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau, beim Richtungsblinker

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF4M1012 (Code C65)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3192
28 Leistung kW	65
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	298



29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/00843229 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	BF4M1012
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette oben auf Ventildeckel
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum oben und hinten sowie Seitendeckel
35 Geräuschdämpfung Z2	links teilweise, Luftansaug- u. Auslasskanal
35 Geräuschdämpfung Z3	ganz mit Absorptionsmaterial belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/2 Stahlbandagen
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Lamellen im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf VA+HA; nicht abstufbar
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Notlösung = Handpumpe

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	12
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 4000

40 Länge bis 4200

41 Breite von 1800

41 Breite bis 1950

42 Höhe von 2890

42 Höhe bis 2950

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 600

43 Überhang hinten bis 620

44 Abstand Achse 1-2 von 2900

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 0

47 Spur Achse 1 bis 0

48 Spur Achse 2 von 0

48 Spur Achse 2 bis 0

49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 8500

52 Leergewicht bis 13000

53 Garantiegewicht von 10200

53 Garantiegewicht bis 13000



54 Achsgarantie v von	5200
54 Achsgarantie v bis	5600
54 Achsgarantie h von	5200
54 Achsgarantie h bis	8200
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v+h= Stahlbandagen 1680x d= 1200mm



Bemerkungen

Bemerkungen Z1	05) DV8.42-S = Vibrations-Tandemwalze
Bemerkungen Z2	DVO8V-S = Oszillations/Vibrations-Tandemwalze
Bemerkungen Z4	16) vier Lenkungsarten= Vorderbandage, Hinterbandage, beide Bandagen analog und
Bemerkungen Z5	beide Bandagen parallel (Hundegang/mit elektr. Schalter)
Bemerkungen Z7	18/19) zusätzlich 3 Stufen, alle von 0-12 km/h schaltbar
Bemerkungen Z8	S= Strasse (Überführungsmodus); V= Variabel (Arbeitsmodus); R= Rangieren (Verlademodus)
Bemerkungen Z10	36) Höhe der Abblendlichter (fakultativ) technisch bedingt
Bemerkungen Z11	Stand- und Schlusslichter müssen auch bei ausgeschalteter Zündung brennen oder Parklichter
Bemerkungen Z12	Orig. Rückstrahler zu hoch, 2 zusätzliche werden an Bügelkopf montiert
Bemerkungen Z14	52) DVO8V-S= Total 9890kg mit vollen Wassertanks 950 Liter
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	160 - vor der Fahrt sichern: Lenkkonsole und Fahrersitz in Mittelposition arretieren, Hundegang elektr. sperren
Bemerkungen Z21	400 - Bei Überführungsfahrten muss im 'Fahrmodus S' gefahren werden (Bremsverzögerung Hydrostat)

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	5HA107
Marke	HAMM
Typ	DV8 Super
Leergewicht_von	8500
Leergewicht_bis	13000
Garantiegewicht_von	10200
Garantiegewicht_bis	13000
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h1
Vmax_von	12
Vmax_bis	0
Motormarke	DEUTZ
Motortyp	BF4M1012 (Code C65)



Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	3192
Leistung	65
Leistung_bei_n_min	2500
Drehmoment	298
Drehmoment_bei_n_min	1500
Anzahl_Achsen_Räder	'2/2 Stahlbandagen
Antrieb	A
AbgasCode	AFAG
Emissionscode	D01
ET-CO	1310
ET-THC	320
ET-NMHC	0
ET-NOx	5280
ET-THC+NOx	0
ET-PM	200
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0



ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20000922
GeräuschCode	GDAS
Fahrgeräusch	76
Standgeräusch	76
Standgeräusch_bei_n/min	2500