



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5HA108
Typengenehmigung erteilt	20000922
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20021128
Erweiterung TG Positionen	'25/73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HAMM
04 Typ	DV8K Super
05 Typ; Variante/Version	DV8.4K-S / DVO8K-S
07 Karosserieform Code	229
07 Karosserieform	Walze
10 EFKO-Code	4249
10 Hersteller	HAMM WALZENFABRIK GMBH, D-95633 TIRSCHENREUTH
11 Herstellerplakette	im Motorraum, an Rückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau, beim Richtungsblinker
14 Achsen/Räder	'2/ v= 4 Reifen; h= 1 Stahlbandage
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	12



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr.Federspeicher, Lamellen im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf VA+HA; nicht abstufbar
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Notlösung = Handpumpe
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF4M1012 (Code C65)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3192
28 Leistung kW	65.0
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	298.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/00843229 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	BF4M1012
34 Motorkennzeichen	Plakette oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum oben und hinten sowie Seitendeckel
35 Geräuschkämpfung Z2	links teilweise, Luftansaug- u. Auslasskanal
35 Geräuschkämpfung Z3	ganz mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4000
40 Länge bis	4200
41 Breite von	1800
41 Breite bis	1950
42 Höhe von	2890
42 Höhe bis	2950
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	600
43 Überhang hinten bis	620
44 Abstand Achse 1-2 von	2900
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1300
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	7460
52 Leergewicht bis	11600
53 Garantiegewicht von	10200
53 Garantiegewicht bis	11600
54 Achsgarantie v von	4250
54 Achsgarantie v bis	5200
54 Achsgarantie h von	5200
54 Achsgarantie h bis	8200
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 13/80R20, 9.00x20, 11.00-20 12PR
70 Reifen Felgen	h= Stahlbandagen 1680x d= 1200mm
Bemerkungen Z1	05) DV8.4K-S = Vibrations-Tandemwalze
Bemerkungen Z2	DVO8K-S = Oszillations-Tandemwalze
Bemerkungen Z4	16) vier Lenkungsarten= Vorderachse, Hinterbandage, beide Achsen analog und
Bemerkungen Z5	beide Achsen parallel (Hundegang/mit elektr. Schalter)
Bemerkungen Z7	18/19) zusätzlich 3 Stufen, alle von 0-12 km/h schaltbar
Bemerkungen Z8	S= Strasse (Überführungsmodus); V= Variabel (Arbeitsmodus); R= Rangieren (Verlademodus)
Bemerkungen Z10	36) Höhe der Abblendlichter (fakultativ) technisch bedingt
Bemerkungen Z11	Stand- und Schlusslichter müssen auch bei ausgeschalteter Zündung brennen oder Parklichter
Bemerkungen Z12	Orig. Rückstrahler zu hoch, 2 zusätzliche werden an Bügelkopf montiert
Bemerkungen Z14	52) DV8.4K-S= Total 8750kg mit vollen Wassertanks 950 Liter
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	160 - Vor der Fahrt sichern: Lenkkonsole und Fahrersitz in Mittelposition arretieren, Hundegang elektr. sperren
Bemerkungen Z21	400 - Bei Ueberführungsfahrten muss im 'Fahrmodus S' gefahren werden (Bremsverzögerung Hydrostat)



**Typenscheinschweiz.ch**