



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5HA109
Typengenehmigung erteilt	20051010
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	HAMM
04 Typ	DV40TV
05 Typ; Variante/Version	DV40
06 Vorziffer	H164....
07 Karosserieform Code	229
07 Karosserieform	Walze
10 EFKO-Code	4249
10 Hersteller	HAMM WALZENFABRIK GMBH, D-95633 TIRSCHENREUTH
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechte Seitentüre
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/v= 4Räder, h= Stahlbandage
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	12



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Lamellen/Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	nicht abstufbar, auf VA/HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	HATZ
25 Motor Typ	4W35T
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1384
28 Leistung kW	30.6
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	112.0
29 Md. max n	2500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DV40 Austritt ar
34 Motorkennzeichen	4W35T
34 Motorkennzeichen	Plakette, links am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Seitendeckel links und rechts sowie Motorraum
35 Geräuschkämpfung Z2	oben teilweise mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3320
40 Länge bis	3350
41 Breite von	1300
41 Breite bis	1320
42 Höhe von	2620
42 Höhe bis	2700
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	450
43 Überhang hinten bis	500
44 Abstand Achse 1-2 von	2380
44 Abstand Achse 1-2 bis	2400
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	320
47 Spur Achse 1 bis	350
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3640



52 Leergewicht bis	5200
53 Garantiegewicht von	5200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2600
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2600
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7.50-15 NHS 12PR
70 Reifen Felgen	h= Stahlbandage 1200xd=900mm
Bemerkungen Z1	07) ww. Sicherheitsbügel oder Kabine
Bemerkungen Z3	16) ww. VA, HA, Allrad-Analog, Allrad-Parallel
Bemerkungen Z5	22) Notlösung: Druckaufbau mit Handpumpe
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	160 - Vor der Fahrt zu sichern: Sitz in Mittelposition arretieren
Bemerkungen Z11	Allrad-Parallelenkung sperren