



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5HA137
Typengenehmigung erteilt	20150609
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	20171103
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HAMM
04 Typ	H1?i
05 Typ; Variante/Version	H211
06 Vorziffer	WGH0H211.HAA0.... / H211....
07 Karosserieform Code	229
07 Karosserieform	Walze
10 EFKO-Code	4249
10 Hersteller	HAMM WALZENFABRIK GMBH, D-95633 TIRSCHENREUTH
11 Herstellerplakette	rechts, am Fahrgestell bei Aufstiegsleiter
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Fahrgestell bei Aufstiegsleiter
14 Achsen/Räder	'2/ v= 1 Stahlbandage, h= 2 Reifen
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	1,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	14
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Fahrtrieb
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Lamellen im Oelbad, auf VA+HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD4.1L4 (C4E1105A)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4038
28 Leistung kW	105.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	550.0
29 Md. max n	1450
30 Abgasreinigung	1/02263393
34 Motorkennzeichen	TCD4.1L4
34 Motorkennzeichen	links, seitlich am Motorblock bei Oelwanne
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5850



40 Länge bis	0
41 Breite von	2258
41 Breite bis	2278
42 Höhe von	2960
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1538
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3062
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1550
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	11340
52 Leergewicht bis	19610
53 Garantiegewicht von	11340



53 Garantiegewicht bis	19610
54 Achsgarantie v von	8063
54 Achsgarantie v bis	13050
54 Achsgarantie h von	6079
54 Achsgarantie h bis	6847
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= Stahlbandage 2140 x d=1504 mm
70 Reifen Felgen	h= 23.1-26 12PR; 20.00x26
Bemerkungen Z1	04) ww. H11i, H13i, H16i
Bemerkungen Z3	21) Notlösung Federspeicher: Druckaufbau über Handpumpe
Bemerkungen Z5	75) garantierter Schalleistungspegel: 108 dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 km/h erforderlich