



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5HA140
Typengenehmigung erteilt	20160122
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HAMM
04 Typ	GRW280i
05 Typ; Variante/Version	GRW280i; GRW280-??
06 Vorziffer	H212....
07 Karosserieform Code	229
07 Karosserieform	Walze
10 EFKO-Code	4249
10 Hersteller	HAMM WALZENFABRIK GMBH, D-95633 TIRSCHENREUTH
11 Herstellerplakette	im rechten Aufstieg, unter der Aufstiegsleiter rechts
12 Fahrgestellnummer	im rechten Aufstieg, unter der Aufstiegsleiter mittig
14 Achsen/Räder	'2/8
16 Lenkung	hydrostatisch, je zwei Räder vorne
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	1,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-V/H, Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	auf VR, Lamellen im Ölbad auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher in den Fahrmotoren...
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD 3.6L4 (C4DI85)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3621
28 Leistung kW	85.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	420.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/HS 23009001
34 Motorkennzeichen	TCD 3.6L4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4670
40 Länge bis	0
41 Breite von	2166
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2994
42 Höhe bis	3120
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	535
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1024
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1048
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	9400



52 Leergewicht bis	24000
53 Garantiegewicht von	20000
53 Garantiegewicht bis	24000
54 Achsgarantie v von	10000
54 Achsgarantie v bis	12000
54 Achsgarantie h von	10000
54 Achsgarantie h bis	12000
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	11.00R20, 11.00-20; 8.00x20
70 Reifen Felgen	Index = 165A2 oder 157A3
Bemerkungen Z1	05) GRW280i-10, GRW280i-12, GRW280i-12H, GRW280i-16, GRW280i-20, GRW280i-20H, GRW280i-24
Bemerkungen Z3	22) ... der HA, Notlösung: Druckaufbau über Handpumpe
Bemerkungen Z5	30) K 1/0402661EY, KP ww. mit/ohne 1/CWF600
Bemerkungen Z7	75) garantierter Schallleistungspegel: 103dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	101 - Anzahl Plomben: 2, Anbringungsort: Schwenkwinkelbegrenzungsschraube Hydrostat
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20km/h erforderlich
Bemerkungen Z19	160 - sichern: Einstiegsleiter und Klapptritt einklappen, Fahrersitz in Transportstellung links bringen
Bemerkungen Z21	Varianten GRW280i-20, GRW280i-24 zusätzlich:
Bemerkungen Z22	250 - Unbefristete Sonderbewilligung mit Gültigkeit für die ganze Schweiz und das FL...
Bemerkungen Z23	Art der Ausnahme: Achslast 12000 kg, Betriebsgewicht 20000-24000 kg