



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5HA141
Typengenehmigung erteilt	20160122
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20171103
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HAMM
04 Typ	GRW180i
05 Typ; Variante/Version	GRW180i; GRW180i-??
06 Vorziffer	WGH0H228.HAA0.... / H228....
07 Karosserieform Code	229
07 Karosserieform	Walze
10 EFKO-Code	4249
10 Hersteller	HAMM WALZENFABRIK GMBH, D-95633 TIRSCHENREUTH
11 Herstellerplakette	im rechten Aufstieg, unter der Aufstiegsleiter rechts
12 Fahrgestellnummer	im rechten Aufstieg, unter der Aufstiegsleiter mittig
14 Achsen/Räder	'2/8
16 Lenkung	hydrostatisch, je zwei Räder vorne
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	1,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	15
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-V/H, Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	auf VR, Lamellen im Oelbad auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher in den Fahrmotoren...
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TD 3.6L4 (C4DI55C)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3621
28 Leistung kW	55.4
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	390.0
29 Md. max n	1300
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/HS 23009001
34 Motorkennzeichen	TD 3.6L4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette auf Ventildeckel
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorbtiionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4670
40 Länge bis	0
41 Breite von	2166
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2994
42 Höhe bis	3120
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	535
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1024
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1048
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8485
52 Leergewicht bis	18000
53 Garantiegewicht von	18000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	9300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	8700
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	11.00R20, 11.00-20; 8.00x20
70 Reifen Felgen	Index = 165A2 oder 157A3
Bemerkungen Z1	05) GRW180i-10, GRW180i-12H, GRW180i-15, GRW180i-20
Bemerkungen Z3	22) ... der HA, Notlösung: Druckaufbau über Handpumpe
Bemerkungen Z5	30) K 1/0402661EY, KP ww. mit/ohne 1/CWF400
Bemerkungen Z7	75) garantierter Schalleistungspegel: 101dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	101 - Anzahl Plomben: 2, Anbringungsort: Schwenkwinkelbegrenzungsschraube Hydrostat
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	160 - sichern: Einstiegsleiter und Klapptritt einklappen, Fahrersitz in Transportstellung links bringen