



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5HA148
Typengenehmigung erteilt	20191107
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20200325
Erweiterung TG Positionen	'75/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HAMM
04 Typ	HD
05 Typ; Variante/Version	HD; 14iVV, 14iVO, 14iVT
06 Vorziffer	WGH0H265.HAA0....
07 Karosserieform Code	229
07 Karosserieform	Walze
10 EFKO-Code	4249
10 Hersteller	HAMM WALZENFABRIK GMBH, D-95633 TIRSCHENREUTH
11 Herstellerplakette	am Hinterwagen, rechts im Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/ v+h Stahlbandagen, ww. h= 4 Reifen
16 Lenkung	hydrost., Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	1,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	12
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Mehrscheiben auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V2403-CR
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2434
28 Leistung kW	37.4
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	157.4
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1E772-18101
34 Motorkennzeichen	V2403
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette auf Ventildeckel und auf der Einspritzpumpe
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	2896
40 Länge bis	0



41 Breite von	1506
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2590
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	496
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1950
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	701
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3795
52 Leergewicht bis	5730
53 Garantiegewicht von	5250
53 Garantiegewicht bis	5730



54 Achsgarantie v von	2767
54 Achsgarantie v bis	2849
54 Achsgarantie h von	2401
54 Achsgarantie h bis	2944
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= Stahlbandage 1380 x d=900mm
70 Reifen Felgen	h= 10.5/80-16 6PR; 8x16
Bemerkungen Z1	21) Notlösung Federspeicher: Ventil umstellen, Druckaufbau über Lenkrad
Bemerkungen Z3	75) garantierter Schalleistungspegel: 106 dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	05) 14iVV / 14iVO / 14iVT
Bemerkungen Z8	53) 5630 / 5730 / 5250
Bemerkungen Z9	54) v= 2767, h= 2833 / v= 2786, h= 2944 / v= 2849, h= 2401
Bemerkungen Z10	68) Stahlbandagen vo+hi 1380xd= 900 / Stahlbandagen vo+hi 1380xd= 900 / Stahlbandagen vo 1380xd= 900
Bemerkungen Z11	/ 4 Reifen hi 10.5/80-16 6PR
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 km/h erforderlich