



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5HA150
Typengenehmigung erteilt	20220308
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20241216
Erweiterung TG Positionen	'19/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HAMM
04 Typ	HD
05 Typ; Variante/Version	HD; 8VV, 9VV, 9VT, 10CVV, 10CVT
06 Vorziffer	WGH0H263.....
07 Karosserieform Code	229
07 Karosserieform	Walze
10 EFKO-Code	4249
10 Hersteller	HAMM WALZENFABRIK GMBH, D-95633 TIRSCHENREUTH
11 Herstellerplakette	am Vorderwagen, rechts im Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/ v+h= Stahlbandage, h= ww. 4 Reifen
16 Lenkung	hydrost., Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	1,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	10
19 Fahrzeug Vmax autom bis	11
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr.Federspeicher, Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf VA+HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D1105
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1123
28 Leistung kW	16.3
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	70.6
29 Md. max n	1700
34 Motorkennzeichen	D1105 EF05 (E4B)
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, am Ventildeckel oberhalb Auspuffkollektor
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	2270



40 Länge bis	2310
41 Breite von	920
41 Breite bis	1080
42 Höhe von	2200
42 Höhe bis	2360
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	330
43 Überhang hinten bis	400
44 Abstand Achse 1-2 von	1550
44 Abstand Achse 1-2 bis	1580
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1450
52 Leergewicht bis	1780
53 Garantiegewicht von	1690



53 Garantiegewicht bis	1780
54 Achsgarantie v von	798
54 Achsgarantie v bis	849
54 Achsgarantie h von	892
54 Achsgarantie h bis	931
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= Stahlbandage 800 x d=620mm, Stahlbandage 900 x d=620mm, Stahlbandage 1000 x d=620mm
70 Reifen Felgen	h= Stahlbandage 800 x d=620mm, Stahlbandage 900 x d=620mm, Stahlbandage 1000 x d=620mm
71 Reifen Felgen	h= 190/60R15, 205/60R15; 5 1/2x15
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) 8VV / 9VV / 9VT
Bemerkungen Z3	53) 1690 / 1770 / 1730
Bemerkungen Z4	54) v= 798 / h= 892 / v= 828 / h= 942 / v= 819 / h= 911
Bemerkungen Z5	68) Stahlbandagen vo+hi 800x d=620 / Stahlbandagen vo+hi 900x d=620 / Stahlbandagen vo 900x d=620
Bemerkungen Z6	/ 4 Reifen hi 190/60R15
Bemerkungen Z8	05) 10CVV / 10CVT
Bemerkungen Z9	53) 1780 / 1740
Bemerkungen Z10	54) v= 849 / h= 931 / v= 834 / h= 906
Bemerkungen Z11	68) Stahlbandagen vo+hi 1000x d=620 / Stahlbandagen vo 1000x d=620
Bemerkungen Z12	/ 4 Reifen hi 205/60R15
Bemerkungen Z14	19) Der Importeur kann das Fahrzeug auf eine Vmax. 10 km/h begrenzen.
Bemerkungen Z15	Einstellschraube vom Fahrtrieb unter dem Sitz plombiert.
Bemerkungen Z17	21) Notlösung Federspeicher: Ventil umstellen, Druckaufbau über Lenkrad
Bemerkungen Z19	75) garantierter Schallleistungspegel: 104 dB/LWA nach MaLV



Bemerkungen Z22

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z23

101 - 1 Plombe am Volllastanschlag der Einspritzpumpe

Bemerkungen Z24

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 10 oder 15 km/h erforderlich