



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5HA151
Typengenehmigung erteilt	20220922
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20241217
Erweiterung TG Positionen	'19/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HAMM
04 Typ	HD
05 Typ; Variante/Version	HD; 13iV?, 14iV?
06 Vorziffer	WGH0H285.....
07 Karosserieform Code	229
07 Karosserieform	Walze
10 EFKO-Code	4249
10 Hersteller	HAMM WALZENFABRIK GMBH, D-95633 TIRSCHENREUTH
11 Herstellerplakette	am Hinterwagen, rechts im Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/ v+h Stahlbandagen, ww. h= 4 Reifen
16 Lenkung	hydrost., Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	1,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	10
19 Fahrzeug Vmax autom bis	12
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Mehrscheiben auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V2403-CR
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2434
28 Leistung kW	37.4
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	157.4
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1E772-18101
34 Motorkennzeichen	V2403
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette auf Ventildeckel und auf der Einspritzpumpe
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	2965
40 Länge bis	0



41 Breite von	1426
41 Breite bis	1506
42 Höhe von	2590
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	530
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1950
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4300
52 Leergewicht bis	5730
53 Garantiegewicht von	5110
53 Garantiegewicht bis	5730



54 Achsgarantie v von	2660
54 Achsgarantie v bis	2849
54 Achsgarantie h von	2401
54 Achsgarantie h bis	2944
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= Stahlbandage 1300-1380 x d=900mm
70 Reifen Felgen	ww. h= 10.5/80-16 6PR; 8x16
Bemerkungen Z1	19) Der Importeur kann das Fahrzeug auf eine Vmax. 10 km/h begrenzen.
Bemerkungen Z2	Einstellschraube vom Fahrtrieb unter dem Sitz plombiert.
Bemerkungen Z4	21) Notlösung Federspeicher: Ventil umstellen, Druckaufbau über Lenkrad
Bemerkungen Z6	75) garantierter Schalleistungspegel: 106 dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	05) 13iVV / 13iVO / 13iVT
Bemerkungen Z11	53) 5360 / 5430 / 5110
Bemerkungen Z12	54) v= 2668, h= 2692 / v= 2660, h= 2770 / v= 2699, h= 2411
Bemerkungen Z13	68) Stahlbandagen vo+hi 1300x d=900 / Stahlbandagen vo+hi 1300x d=900 / Stahlbandagen vo 1300x d=900
Bemerkungen Z14	/ 4 Reifen hi 10.5/80-16 6PR
Bemerkungen Z16	05) 14iVV / 14iVO / 14iVT
Bemerkungen Z17	53) 5630 / 5730 / 5250
Bemerkungen Z18	54) v= 2767, h= 2833 / v= 2786, h= 2944 / v= 2849, h= 2401
Bemerkungen Z19	68) Stahlbandagen vo+hi 1380x d=900 / Stahlbandagen vo+hi 1380x d=900 / Stahlbandagen vo 1380x d=900
Bemerkungen Z20	/ 4 Reifen hi 10.5/80-16 6PR
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern zutreffend)



Bemerkungen Z23

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Einstellschraube vom Fahrtrieb unter dem Sitz (sofern zutreffend)

Bemerkungen Z24

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 10 oder 15 km/h erforderlich
