



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5HA152
Typengenehmigung erteilt	20230501
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HAMM
04 Typ	HX 90i
05 Typ; Variante/Version	HX 90i; VV, VV-S, VT-S, VO-S, VS-OS
06 Vorziffer	WGH0H299.....
07 Karosserieform Code	229
07 Karosserieform	Walze
10 EFKO-Code	4249
10 Hersteller	HAMM WALZENFABRIK GMBH, D-95633 TIRSCHENREUTH
11 Herstellerplakette	rechts, vorne unter der Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne unter der Kabine
14 Achsen/Räder	'2/ v+h= Stahlbandagen, ww. h= 4 Reifen
16 Lenkung	hydrostatisch, Drehschemellenkung VA+HA
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	1,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	10
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Fahrtrieb
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Lamellen im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Fahrtrieb der VA und HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD3.6L4 (C5VI74EU)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3621
28 Leistung kW	74.4
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	410.1
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	TCD3.6L4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4600



40 Länge bis	0
41 Breite von	1860
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2965
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	685
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3250
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	9210
52 Leergewicht bis	12710
53 Garantiegewicht von	11910



53 Garantiegewicht bis	12710
54 Achsgarantie v von	5500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	8300
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= Stahlbandage 1690 x d=1200 mm
70 Reifen Felgen	h= 11.00R20 157A3, 13/80R20; 8.00x20
Bemerkungen Z1	16) Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung
Bemerkungen Z3	22) Notlösung Federspeicher: Druckaufbau über Handpumpe
Bemerkungen Z5	75) garantierter Schalleistungspegel: 106 dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	05) VO-S / VS-OS / VV / VV-S / VT-S
Bemerkungen Z10	53) 12190 / 12710 / 11930 / 12230 / 11910
Bemerkungen Z11	54) v= 5500 / h= 8300 / v= 5500 / h= 8300 / v= 5500 / h= 8300 / v= 5500 / h= 8300 / v= 5500 / h= 8300
Bemerkungen Z12	68) Stahlbandagen V/H / Stahlbandagen V/H / Stahlbandagen V/H / Stahlbandagen V/H / Stahlbandage V und
Bemerkungen Z13	4 Räder hinten
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 10 km/h erforderlich
Bemerkungen Z20	139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Kantenschneidscheibe und Profilanzeige
Bemerkungen Z21	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z22	Sicherung: Lenkkonsole in Mittelstellung arretieren, Hinterachslenkung ausschalten,



Bemerkungen Z23

Seitliche Aufstiegstritte vorn + hinten eingeklappt, Markierstab ganz
eingefahren
