



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5HA153
Typengenehmigung erteilt	20230614
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20241217
Erweiterung TG Positionen	'19bEM
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HAMM
04 Typ	HX 70i
05 Typ; Variante/Version	HX 70i; VO-S, VS-OS, VV-S, VT-S
06 Vorziffer	WGH0H297.....
07 Karosserieform Code	229
07 Karosserieform	Walze
10 EFKO-Code	4249
10 Hersteller	HAMM WALZENFABRIK GMBH, D-95633 TIRSCHENREUTH
11 Herstellerplakette	rechts, vorne unter der Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne unter der Kabine
14 Achsen/Räder	'2/ v+h= Stahlbandagen, ww. h= 4 Reifen
16 Lenkung	hydrostatisch, Drehschemellenkung VA+HA
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	1,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	10
19 Fahrzeug Vmax autom bis	11
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Fahrtrieb
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Lamellen im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf VA+HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V3307-CR
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3331
28 Leistung kW	55.4
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	265.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	V3307-CR
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	4140
40 Länge bis	4180
41 Breite von	1600
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2960
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	540
43 Überhang hinten bis	610
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7165
52 Leergewicht bis	10930



53 Garantiegewicht von	10340
53 Garantiegewicht bis	10930
54 Achsgarantie v von	5000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7500
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= Stahlbandage 1500 x d=1140 mm
70 Reifen Felgen	h= 11.00R20 157A3, 13/80R20; 8.00x20
Bemerkungen Z1	16) Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung
Bemerkungen Z3	19) Der Importeur kann das Fahrzeug auf eine Vmax. 10 km/h begrenzen.
Bemerkungen Z4	Einstellschraube vom Fahrtrieb unter dem Sitz plombiert.
Bemerkungen Z6	22) Notlösung Federspeicher: Druckaufbau über Handpumpe
Bemerkungen Z8	75) garantierter Schalleistungspegel: 104 dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	05) VO-S / VS-OS / VV-S / VT-S
Bemerkungen Z13	53) 10570 / 10930 / 10500 / 10340
Bemerkungen Z14	68) Stahlbandagen vo+hi / Stahlbandagen vo+hi / Stahlbandagen vo+hi / Stahlbandagen vo und 4 Räder hi
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Einstellschraube vom Fahrtrieb unter dem Sitz (sofern zutreffend)
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 10 oder 15 km/h erforderlich
Bemerkungen Z20	139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Kantenschneidscheibe und Profilanzeige
Bemerkungen Z21	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:



**Bemerkungen Z22**

Sicherung: Lenkkonsole in Mittelstellung arretieren, Hinterachslenkung ausschalten,

---

**Bemerkungen Z23**

Trittstufen hochklappen

---