



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5HA154
Typengenehmigung erteilt	20230614
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20241217
Erweiterung TG Positionen	'19/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HAMM
04 Typ	HD
05 Typ; Variante/Version	HD; 10iVV, 10iVO, 10iVT
06 Vorziffer	WGH0H251.HAA0....
07 Karosserieform Code	229
07 Karosserieform	Walze
10 EFKO-Code	4249
10 Hersteller	HAMM WALZENFABRIK GMBH, D-95633 TIRSCHENREUTH
11 Herstellerplakette	am Hinterwagen, rechts im Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/ v+h Stahlbandagen, ww. h= 4 Reifen
16 Lenkung	hydrost., Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	1,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	10
19 Fahrzeug Vmax autom bis	12
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Mehrscheiben auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D1803-CR
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1826
28 Leistung kW	25.0
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	115.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	D1803-CR
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette auf Ventildeckel und auf der Einspritzpumpe
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	2530
40 Länge bis	0



41 Breite von	1110
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2475
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	413
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	540
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2190
52 Leergewicht bis	3240
53 Garantiegewicht von	3110
53 Garantiegewicht bis	3240



54 Achsgarantie v von	1510
54 Achsgarantie v bis	1536
54 Achsgarantie h von	1574
54 Achsgarantie h bis	1730
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= Stahlbandage 1000 x d=720mm
70 Reifen Felgen	h= 205/60R15; 5 1/2x15
Bemerkungen Z1	19) Der Importeur kann das Fahrzeug auf eine Vmax. 10 km/h begrenzen.
Bemerkungen Z2	Einstellschraube vom Fahrtrieb unter dem Sitz plombiert.
Bemerkungen Z4	21) Notlösung Federspeicher: Ventil umstellen, Druckaufbau über Lenkrad
Bemerkungen Z6	75) garantierter Schalleistungspegel: 106 dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	05) 10iVV / 10iVO / 10iVT
Bemerkungen Z11	53) 3190 / 3240 / 3110
Bemerkungen Z12	54) v= 1515, h= 1675 / v= 1510, h= 1730 / v= 1536, h= 1574
Bemerkungen Z13	68) Stahlbandagen vo+hi 1000xd= 720 / Stahlbandagen vo+hi 1000xd= 720 / Stahlbandagen vo 1000xd= 720
Bemerkungen Z14	/ 4 Reifen hi 205/60R15
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern zutreffend)
Bemerkungen Z22	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Einstellschraube vom Fahrtrieb unter dem Sitz (sofern zutreffend)
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 10 oder 15 km/h erforderlich