



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5HA301
Typengenehmigung erteilt	20041020
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20050927
Erweiterung TG Positionen	'20/22/43/52/69/74
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	HITACHI
04 Typ	ZX130W
05 Typ; Variante/Version	Motor: 4BG1XABFA-07
06 Vorziffer	JK6CA.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	7128
10 Hersteller	HITACHI CONSTR. MACHINERY CO. LTD, TOKYO 100, J
11 Herstellerplakette	rechts, vorne unten an der Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne oben am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	2,31



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-A1/A2,
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Scheiben im Wechselgetriebe
25 Motor Marke	ISUZU
25 Motor Typ	4BG1XABFA-07
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4329
28 Leistung kW	90.2
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	447
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/44479646 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	4BG1XABFA
34 Motorkennzeichen	Plakette; vorn, oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum in Fahrtrichtung vorn mit
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionstionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6125
40 Länge bis	0
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3980
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1020
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2550
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1915
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1915
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	13000
52 Leergewicht bis	16140
53 Garantiegewicht von	16140
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6700
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	10110
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.00-20 14PR; 7.50x20
70 Reifen Felgen	11.00-20 16PR; 7.50x20
Bemerkungen Z1	02) kein Ausnahmefz.: ohne Löffel, Abstand Lenkradmitte nach vorn <3000mm
Bemerkungen Z2	Ausnahmefahrzeug: mit Löffel, Abstand Lenkradmitte nach vorn >3000mm
Bemerkungen Z4	22) Notlösung : Hebel unten am Fahrgetriebe
Bemerkungen Z6	36) Notausstieg: Frontfenster hochstellbar
Bemerkungen Z7	Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker
Bemerkungen Z8	v-seitlich technisch bedingt. Markierlichter nach Art 109/4 VTS erforderlich
Bemerkungen Z10	74) Drehzahl technisch bedingt
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis: A/B = siehe Bemerkungen unter Rubrik 02
Bemerkungen Z15	A/B= 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z16	B= 138 - Markierung: Markiertafel vorn am Ausleger
Bemerkungen Z17	A = 139 - Vor der Fahrt entfernen: Löffel (zur Einhaltung des v-Abstandes max. 3000mm)
Bemerkungen Z18	A/B= 160 - Sicherung : Oberwagen mit Bolzen. Abstellstützen einschwenken (sofern vorh.)



Bemerkungen Z19

Arbeitshydraulik in Kabine

Bemerkungen Z20

B= 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL;
Ueberhang vorne

Bemerkungen Z21

B= 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen grosse Seitenblickspiegel
(mind. 300cm²)
