



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5HA313
Typengenehmigung erteilt	20110609
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20121019
Erweiterung TG Positionen	'54
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HITACHI
04 Typ	ZX145W-3
05 Typ; Variante/Version	ZX145W-3      Motor: 4JJ1XDIAA-01
06 Vorziffer	JK6CF.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	7128
10 Hersteller	HITACHI CONSTR. MACHINERY CO. LTD, TOKYO 100, J
11 Herstellerplakette	rechts, vorn unten an Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	14,78
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-A1/A2,
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Scheiben im Wechselgetriebe
25 Motor Marke	ISUZU
25 Motor Typ	4JJ1XDIAA-01
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2999
28 Leistung kW	95.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	420.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4653633 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	4JJ1XDIAA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; vorn, oben auf Ventildeckel
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum hinten sowie Seitendeckel links u.
35 Geräuschdämpfung Z2	rechts teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z3	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5700
40 Länge bis	6200
41 Breite von	2490
41 Breite bis	2530
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1070
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2550
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1875
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1875
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	15500
52 Leergewicht bis	17050
53 Garantiegewicht von	17050
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6950
54 Achsgarantie v bis	7540
54 Achsgarantie h von	10550
54 Achsgarantie h bis	10600
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.00-20 14PR, 11.00-20 16PR; 7.00x20, 7.50x20
70 Reifen Felgen	600/40-22.5 169A6, 315/80R22.5 169A6; 20.00x22.5
71 Reifen Felgen	18R19.5 165F; 14.00x19.5
Bemerkungen Z1	22) Notlösung: Druckaufbau mit Fettpresse, Nippel am Fahrgetriebe
Bemerkungen Z3	36) Notausstieg: Frontfenster hochstellbar
Bemerkungen Z4	Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker
Bemerkungen Z5	v-seitlich technisch bedingt.
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich, Anbringungsort: rechts nach vorne wirkend
Bemerkungen Z15	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z16	138 - Markierung: Markierungen seitlich und vorn am Ausleger
Bemerkungen Z17	160 - Sicherung: Oberwagen mit Bolzen, Ausleger in Fahrtstellung
Bemerkungen Z18	Arbeitshydraulik in Kabine, Abstellstützen einschwenken (sofern vorh.),
Bemerkungen Z19	Planierschild in Fahrtstellung (sofern vorh.)



Bemerkungen Z20

Anbringen: Rückstrahler am Planierschild (sofern vorh.)

---