



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5HA323
Typengenehmigung erteilt	20170803
gültig für Importdatum bis	20191231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	HITACHI
04 Typ	ZX140W-6
05 Typ; Variante/Version	ZX140W-6
06 Vorziffer	HCMLAB5Z.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	7128
10 Hersteller	HITACHI CONSTR. MACHINERY CO. LTD, TOKYO 100, J
11 Herstellerplakette	rechts, vorne unten an Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	19,14
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-A1/A2,
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Oelbad auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, Scheiben im ...
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD4.1L4 (CFVI105C)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4038
28 Leistung kW	105.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	550.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	TCD4.1L4A
34 Motorkennzeichen	Oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5800



40 Länge bis	6265
41 Breite von	2490
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	750
43 Überhang hinten bis	1060
44 Abstand Achse 1-2 von	2550
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1872
47 Spur Achse 1 bis	1944
48 Spur Achse 2 von	1872
48 Spur Achse 2 bis	1944
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	14500
52 Leergewicht bis	17120
53 Garantiegewicht von	17120



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7470
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	10670
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	E = 18.0R19.5 165F; 14.00x19.5 / 600/40-22.5 169A6; 20.00x22.5
70 Reifen Felgen	ZW= 10.00-20 14PR; 7.00x20.00 / 10.00-20 16PR; 7.00x20.00 / 11.00-20 16PR; 7.50x20.00
71 Reifen Felgen	ZW= 315/80R22.5 145A6; 9.00x22.5 / 315/70R22.5 145A6; 9.00x22.5
Bemerkungen Z1	22) ... Wechselgetriebe; Notlösung: Druckaufbau über Handpumpe
Bemerkungen Z3	30) KP 1/04604353 und 1/04605041 und K 1/ww. 01960063, 01960069
Bemerkungen Z5	36) Notausstieg: Frontfenster hochstellbar oder Heckscheibe mit Nothammer
Bemerkungen Z6	Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker
Bemerkungen Z7	v-seitlich technisch bedingt.
Bemerkungen Z8	Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes FZ-Ende 2980-3090 mm
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich, Anbringungsort: rechts nach vorne wirkend
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	138 - Markierung: Markierungen seitlich und vorn am Ausleger
Bemerkungen Z19	160 - Sicherung: Oberwagen mit Bolzen, Ausleger in Fahrtstellung
Bemerkungen Z20	Arbeitshydraulik in Kabine, Abstellstützen einschwenken (sofern vorh.),
Bemerkungen Z21	Planierschild in Fahrtstellung (sofern vorh.)
Bemerkungen Z22	Anbringen: Rückstrahler am Planierschild (sofern vorh.)
Bemerkungen Z23	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300cm ²) (sofern zutreffend)



Typenscheinschweiz.ch