



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5HA326
Typengenehmigung erteilt	20220214
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	HITACHI
04 Typ	ZX155W-7
05 Typ; Variante/Version	ZX155W-7
06 Vorziffer	HCMLBS5Z.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	7128
10 Hersteller	HITACHI CONSTR. MACHINERY CO. LTD, TOKYO 100, J
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn unten am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	16,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	35
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher, Scheiben im...
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD4.1L4
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4038
28 Leistung kW	105
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	550
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/Kennz. nicht ersichtlich und K: 1/04606233
34 Motorkennzeichen	TCD4.1L4
34 Motorkennzeichen	Plakette; vorn, oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5810



40 Länge bis	6300
41 Breite von	2490
41 Breite bis	2650
42 Höhe von	3800
42 Höhe bis	4100
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	950
43 Überhang hinten bis	1165
44 Abstand Achse 1-2 von	2550
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1870
47 Spur Achse 1 bis	1950
48 Spur Achse 2 von	1870
48 Spur Achse 2 bis	1950
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	13200
52 Leergewicht bis	18000
53 Garantiegewicht von	18000



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	9300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	10870
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	ZW: 10.00-20 14PR, 10.00-20 16PR; 7.00x20, 7.50x20 / 11.00-20 16PR; 7.50x20
70 Reifen Felgen	ZW: 315/70R22.5 145A6; 9.00x22.5
71 Reifen Felgen	E: 18R19.5 165F; 14.00x19.5 / 600/50-22.5 24PR; 20.00x22.5
Bemerkungen Z1	02) Ausnahmefahrzeug: Bei Breite >2550mm
Bemerkungen Z3	22) ... Wechselgetriebe, Notlösung: Druckaufbau über Handpumpe
Bemerkungen Z5	36) Notausstieg: Dachfenster oder Scheibe hinten (Hammer)
Bemerkungen Z6	Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker
Bemerkungen Z7	v-seitlich technisch bedingt.
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich rechts seitlich nach hinten gerichtet
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 35 km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	138 - Markierung: Markierungen seitlich und vorn am Pendelarm,
Bemerkungen Z19	160 - Anbringen: Markierlicht vorn am Ausleger (bei Dunkelheit oder schlechter Sicht)
Bemerkungen Z20	Rückstrahler am Heckschild (sofern vorh.)
Bemerkungen Z21	Sichern: Oberwagen, Ausleger, Abstellstützen, Heckschild
Bemerkungen Z22	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; sofern Breite >2550 mm,
Bemerkungen Z23	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen durch eine Hilfsperson ... grossen Seitenblickspiegeln (mind. 500cm <sup>2</sup> )



**Typenscheinschweiz.ch**