



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5HA327
Typengenehmigung erteilt	20220414
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HITACHI
04 Typ	ZX135W-7
05 Typ; Variante/Version	ZX135W-7; -/-
06 Vorziffer	HCMLAF5.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	7128
10 Hersteller	HITACHI CONSTR. MACHINERY CO. LTD, TOKYO 100, J
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn unten am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	16,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	35
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher, Scheiben im...
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD4.1L4 (CFVI105C)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4038
28 Leistung kW	105
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	550
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/Kennz. nicht ersichtlich und K: 1/04606233
34 Motorkennzeichen	TCD4.1L4
34 Motorkennzeichen	Plakette; vorn, oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5555



40 Länge bis	6300
41 Breite von	2490
41 Breite bis	2600
42 Höhe von	3800
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	640
43 Überhang hinten bis	1055
44 Abstand Achse 1-2 von	2550
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1875
47 Spur Achse 1 bis	1945
48 Spur Achse 2 von	1875
48 Spur Achse 2 bis	1945
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	13200
52 Leergewicht bis	16300
53 Garantiegewicht von	16300



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7570
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	9380
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	ZW: 10.00-20 14PR, 10.00-20 16PR; 7.00x20, 7.50x20 / 11.00-20 16PR; 7.50x20
70 Reifen Felgen	ZW: 315/70R22.5 145A6; 9.00x22.5
71 Reifen Felgen	E: 18R19.5 165F; 14.00x19.5 / 600/50-22.5 24PR; 20.00x22.5
Bemerkungen Z1	02) Ausnahmefahrzeug: Bei Breite >2550mm
Bemerkungen Z3	22) ... Wechselgetriebe, Notlösung: Druckaufbau über Handpumpe
Bemerkungen Z5	36) Notausstieg: Dachfenster oder Scheibe hinten (Hammer)
Bemerkungen Z6	Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker
Bemerkungen Z7	v-seitlich technisch bedingt.
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich rechts seitlich nach hinten gerichtet
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 35 km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	138 - Markierung: Markierungen seitlich und vorn am Pendelarm,
Bemerkungen Z19	160 - Anbringen: Markierlicht vorn am Ausleger (bei Dunkelheit oder schlechter Sicht)
Bemerkungen Z20	Rückstrahler am Heckschild (sofern vorh.)
Bemerkungen Z21	Sichern: Oberwagen, Ausleger, Abstellstützen, Heckschild
Bemerkungen Z22	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; sofern Breite >2550 mm,
Bemerkungen Z23	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen durch eine Hilfsperson ... grossen Seitenblickspiegeln (mind. 500cm ²)



Typenscheinschweiz.ch