



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5HA402
Typengenehmigung erteilt	19960228
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	20010621
Erweiterung TG Positionen	'25/73/74
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	HOCHDORF
04 Typ	MFH 5000
05 Typ; Variante/Version	50 km/h
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	2741
10 Hersteller	AEBI & CO. AG, 6280 Hochdorf
11 Herstellerplakette	in Führerkabine, rechts auf Mittelkonsole
12 Fahrgestellnummer	links oder rechts, vorn seitlich am Rahmenlängsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfederung
16 Lenkung	hydrostatisch, auf alle Räder
17 Achsantrieb	H; ww. Allrad, vorn ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	10,46
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	50
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	2-Kreise, hydr. Unterstützung,
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	mech., Lamellen im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	hydrostatischer Antrieb
25 Motor Marke	IVECO-FIAT
25 Motor Typ	8040.45
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3907
28 Leistung kW	100.0
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	420.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/MAK6865 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	8040.45
34 Motorkennzeichen	rechts, am Motorblock, oberhalb Anlasser
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	siehe Bemerkungen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4720
40 Länge bis	0
41 Breite von	1900
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2280
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1030
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1190
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1530
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4700
52 Leergewicht bis	10000
53 Garantiegewicht von	10000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	9.5R17.5; 17.5x6.75 ET 0
Bemerkungen Z1	16) Allradlenkung: nur im kleinen Gang schaltbar, wird im grossen Gang automatisch verriegelt
Bemerkungen Z3	52) ohne Allradantrieb, Frontbesen und Laubabsaugschlauch
Bemerkungen Z5	35) Motorausparung im Behälterboden mit Absorptionsmaterial ausgekleidet
Bemerkungen Z6	Kabinenrückwand bei Motorausparung teilweise mit Absorptionsmaterial belegt
Bemerkungen Z20	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z21	101 - Anzahl Plomben: 1/ Anbringungsort: an Vollastanschlag
Bemerkungen Z22	114 - Gelblicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz bewilligt
Bemerkungen Z23	118 - Geschwindigkeit max. 50 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich