



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5HA601
Typengenehmigung erteilt	19970709
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	HOLMER
04 Typ	Terra Dos
05 Typ; Variante/Version	KRBST2
07 Karosserieform Code	266
07 Karosserieform	Erntemaschine
10 EFKO-Code	4304
10 Hersteller	HOLMER MASCHINENBAU GMBH, D-84069 SCHIERLING
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger, Mitte Fahrzeug
12 Fahrgestellnummer	neben Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (h=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	24,66
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr.Federspeicher,Lamellen im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf VA+HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	MAN
25 Motor Typ	D2866LF09
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11967
28 Leistung kW	309.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	1730.0
29 Md. max n	1100
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/81.15101.0279 Austritt= ac)
34 Motorkennzeichen	D2866LF09
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, vorn rechts am Motorblock, beim Kompressor
35 Geräuschdämpfung Z1	Motordeckel links und hinten mit Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	11950
40 Länge bis	0
41 Breite von	3000
41 Breite bis	3300
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	4300
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2550
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	5100
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2180
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1900
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	23100
52 Leergewicht bis	24000
53 Garantiegewicht von	24000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 800/65R32 27.00x32
70 Reifen Felgen	h= 73x44.00-32 36.00x32
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen= Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile 3600 mm, Breite, Gesamtgewicht
Bemerkungen Z3	16) Vorwählbare Lenkkombinationen=
Bemerkungen Z4	Starrfahrt (Vorderradlenkung für Strassenfahrt; Hinterradlenkung kann, bei engen Kurven, über Hauptschalter
Bemerkungen Z5	und separaten Hebel zugeschaltet werden)
Bemerkungen Z6	Wendefahrt (Vorderrad-, Knick- und Hinterradlenkung)
Bemerkungen Z7	Schongang (spurversetztes Fahren)
Bemerkungen Z9	36) Abstand von vorn der Blinker vorn seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z11	38) Notausstieg= ausstellbare Frontscheibe
Bemerkungen Z13	52) Total 23100 kg / v 11900 kg / h 11200 kg;mit verstellbarem Rodeaggregat 3300 mm breit und Siebsterreinigung
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	110- Gelbes Gefahrenlicht bewilligt (2 Stück)
Bemerkungen Z20	125- Sonderbewilligung erforderlich (14- Schierige Fahrmanöver Seitenblickspiegel 300 cm2)



Bemerkungen Z21	138- Markiertafeln an allen vier Ecken
Bemerkungen Z22	400- Sicherung: hochgestellte Seitenleiter; hochgeklappter Blatt-Taster und -Schleuder; eingeklappte Tast-Räder;
Bemerkungen Z23	eingefahrenes Förderband; hochgezogenes Rodeaggregat mit Kette; Hinterradlenkung blockieren