



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5HA602
Typengenehmigung erteilt	20021108
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	HOLMER
04 Typ	Terra Dos
05 Typ; Variante/Version	KRBST2 Motor: 338kW
07 Karosserieform Code	266
07 Karosserieform	Erntemaschine
10 EFKO-Code	4304
10 Hersteller	HOLMER MASCHINENBAU GMBH, D-84069 SCHIERLING
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger, Mitte Fahrzeug
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, Mitte Fahrzeug, neben Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (h= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	24,66
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr.Federspeicher, Lamellen im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf VA+HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	MAN
25 Motor Typ	D2876LE103
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	12816
28 Leistung kW	338
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	2100
29 Md. max n	900
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/81.15101.0316 Austritt acr
34 Motorkennzeichen	D2876LE103
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links, hinten, oben auf Motorblock
35 Geräushdämpfung Z1	Motordeckel links und hinten mit Absorptions-
35 Geräushdämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	11950
40 Länge bis	0
41 Breite von	3000
41 Breite bis	3300
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	4300
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2550
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	5100
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2180
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1900
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	23100
52 Leergewicht bis	24000
53 Garantiegewicht von	24000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 800/65R32, 27.00x32; 900/55R32, 30.00x32
70 Reifen Felgen	h= 73x44.00-32 36.00x32
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen= Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile 3600 mm, Breite, Gesamtgewicht
Bemerkungen Z3	16) Vorwählbare Lenkkombinationen=
Bemerkungen Z4	Starrfahrt (Vorderradlenkung für Strassenfahrt; Hinterradlenkung kann, bei engen Kurven, über Hauptschalter
Bemerkungen Z5	und separaten Hebel zugeschaltet werden)
Bemerkungen Z6	Wendefahrt (Vorderrad-, Knick- und Hinterradlenkung)
Bemerkungen Z7	Schongang (spurversetztes Fahren)
Bemerkungen Z9	20) zusätzlich hydr. Lamellenbremse im Oelbad, wirkend auf VR und HR
Bemerkungen Z11	36) Abstand von vorn der Blinker vorn seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z13	38) Notausstieg= ausstellbare Frontscheibe
Bemerkungen Z15	52) Total 23100 kg / v 11900 kg / h 11200 kg;mit verstellbarem Rodeaggregat 3300 mm breit und Siebsterneinigung
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt (2 Stück)
Bemerkungen Z20	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14- Schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegel 300 cm ²)
Bemerkungen Z21	138 - Markierungstafeln an allen vier Ecken



Bemerkungen Z22

160 - Sicherung: hochgestellte Seitenleiter; hochgeklappter Blatt-Taster und -Schleuder; eingeklappte Tast-Räder

Bemerkungen Z23

eingefahrenes Förderband; hochgezogenes Rodeaggregat mit Kette; Hinterradlenkung blockieren
