



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5HA703
Typengenehmigung erteilt	20000901
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20020815
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HYSTER
04 Typ	H3.00XM
06 Vorziffer	H177.....
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 EFKO-Code	4450
10 Hersteller	HYSTER GmbH, D-47807 KREFELD
11 Herstellerplakette	rechts, an Armaturenkonzole
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Fahrgestellquerträger, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	a
18 iA 1	7,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommeln, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1913/2600
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2601
28 Leistung kW	40.4
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	163.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1338282 Austritt acr
34 Motorkennzeichen	UB
34 Motorkennzeichen	Plakette; links, seidl. vorn am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraumverschalung vorn
35 Geräuschkämpfung Z2	u. seitlich mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	3870



40 Länge bis	4020
41 Breite von	1205
41 Breite bis	1340
42 Höhe von	2120
42 Höhe bis	3045
43 Überhang vorne von	1680
43 Überhang vorne bis	1830
43 Überhang hinten von	565
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1625
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	972
47 Spur Achse 1 bis	1107
48 Spur Achse 2 von	967
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4520
52 Leergewicht bis	8260
53 Garantiegewicht von	8260



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7360
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2890
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1590
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1590
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7.00-12/5.00 Solid 12PR, 5.00x12 225/75R15 149A5, 7.00x15
70 Reifen Felgen	h= 6.50-10/5.00 Solid 10PR, 5.00x10 6.00-9/4.00 Solid 10PR, 4.00x9
71 Reifen Felgen	ww. Doppelbereifung vorn; Luft- oder Superelastik-Reifen
Bemerkungen Z1	36) Sicherheitsrahmen zur teilweise oder ganz geschlossenen Kabine ausbaubar
Bemerkungen Z2	Masse, Gewichte und VTS-Ausrüstung= bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	Schlusslichter und Richtungsblinker hinten= SPEAKER 285, zugelassen nach CH 10357
Bemerkungen Z4	Rückstrahler werden vom Importeur montiert
Bemerkungen Z5	52) 4520kg mit Duplex-Hubgerüst, Hubhöhe 3205mm, Gabellänge 1200mm, Sicherheitsrahmen
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z12	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: bewegliche Hebegabeln müssen hochgeklappt,
Bemerkungen Z13	feste müssen entfernt oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen sein