



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5HA704
Typengenehmigung erteilt	20000901
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20020815
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HYSTER
04 Typ	H3.20XML
06 Vorziffer	H177.....
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 EFKO-Code	4450
10 Hersteller	HYSTER GmbH, D-47807 KREFELD
11 Herstellerplakette	rechts, an Armaturenkonzole
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Fahrgestellquerträger, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	a
18 iA 1	7,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommeln, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1913/2600
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2601
28 Leistung kW	40.4
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	163.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1338282 Austritt acr
34 Motorkennzeichen	UB
34 Motorkennzeichen	Plakette; links, seidl. vorn am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraumverschalung vorn
35 Geräuschkämpfung Z2	u. seitlich mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	3900



40 Länge bis	4050
41 Breite von	1205
41 Breite bis	1340
42 Höhe von	2120
42 Höhe bis	3045
43 Überhang vorne von	1680
43 Überhang vorne bis	1830
43 Überhang hinten von	520
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	972
47 Spur Achse 1 bis	1107
48 Spur Achse 2 von	967
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4580
52 Leergewicht bis	8620
53 Garantiegewicht von	8620



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7820
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2830
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1590
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1590
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



<b>66 Gesamtzuggewicht autom</b>	0
<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech</b>	0.0
<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom</b>	0.0
<b>67 Stützlast mech</b>	0
<b>67 Stützlast autom</b>	0
<b>69 Reifen Felgen</b>	v= 7.00-12/5.00 Solid 12PR, 5.00x12 225/75R15 149A5, 7.00x15
<b>70 Reifen Felgen</b>	h= 6.50-10/5.00 Solid 10PR, 5.00x10 6.00-9/4.00 Solid 10PR, 4.00x9
<b>71 Reifen Felgen</b>	ww. Doppelbereifung vorn; Luft- oder Superelastik-Reifen
<b>Bemerkungen Z1</b>	36) Sicherheitsrahmen zur teilweise oder ganz geschlossenen Kabine ausbaubar
<b>Bemerkungen Z2</b>	Masse, Gewichte und VTS-Ausrüstung= bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z3</b>	Schlusslichter und Richtungsblinker hinten= SPEAKER 285, zugelassen nach CH 10357
<b>Bemerkungen Z4</b>	Rückstrahler werden vom Importeur montiert
<b>Bemerkungen Z5</b>	52) 4580kg mit Triplex-Hubgerüst, Hubhöhe 4765mm, Gabellänge 1200mm, Sicherheitsrahmen
<b>Bemerkungen Z10</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z11</b>	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
<b>Bemerkungen Z12</b>	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: bewegliche Hebegabeln müssen hochgeklappt,
<b>Bemerkungen Z13</b>	feste müssen entfernt oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen sein