



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 5HB103 |
| Typengenehmigung erteilt | 20041013 |
| gültig für Importdatum bis | 20181231 |
| Erweiterung TG vom: | 20150114 |
| Erweiterung TG Positionen | '04/10/Bem |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | HAKO |
| 04 Typ | ? 980?(H) |
| 05 Typ; Variante/Version | 6502 |
| 06 Vorziffer | 6502..... |
| 07 Karosserieform Code | 205 |
| 07 Karosserieform | Kehrmaschine |
| 10 EFKO-Code | 4197 |
| 10 Hersteller | HAKO GMBH, D-23843 BAD OLDESLOE |
| 11 Herstellerplakette | links, unterhalb Sitz |
| 12 Fahrgestellnummer | links, Mitte Fahrgestell |
| 14 Achsen/Räder | '2/3 |
| 16 Lenkung | mechanisch |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | h1 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 6 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydrostatischer Antrieb |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Trommeln, auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | KAWASAKI |
| 25 Motor Typ | FE250D |
| 26 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 249 |
| 28 Leistung kW | 6 |
| 28 Leistung n | 3600 |
| 29 Md. max Nm | 16 |
| 29 Md. max n | 2450 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/980 Austritt ab |
| 34 Motorkennzeichen | FE250 |
| 34 Motorkennzeichen | hinten am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motordeckel sowie Motorraum teilweise |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 40 Länge von | 1520 |



| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge bis | 2050 |
| 41 Breite von | 1120 |
| 41 Breite bis | 2000 |
| 42 Höhe von | 1295 |
| 42 Höhe bis | 1970 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 292 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1000 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 1010 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 0 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 903 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 453 |
| 52 Leergewicht bis | 800 |
| 53 Garantiegewicht von | 800 |



| | |
|-------------------------------|-----|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 350 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 4.00-4 6PR, 4.00-4/2.50 Super Elastic; 2.50Cx4 |
| Bemerkungen Z1 | 04) Jonas 980V oder Sweepmaster P980R = 2 mobile Schmutzbehälter; Basisleergewicht 453kg |
| Bemerkungen Z2 | Jonas 980VH oder Sweepmaster P980RH = mit hydr. Hochentleerung; 528kg |
| Bemerkungen Z4 | 36) Anbringungshöhe der Schlusslichter technisch bedingt |
| Bemerkungen Z6 | a.W. mit Fahrerschutzdach +75kg; a.W. mit Frontbesen links/rechts +50kg |
| Bemerkungen Z7 | Länge/Breite/Höhe 1520/1120/1970mm; Länge/Breite 2050/2000mm |
| Bemerkungen Z9 | 75/28) fahrzeugseitige Drehzahlbegrenzung 2500/min; Leistung auf Herstellerschild 4,30kW |