



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5HB108
Typengenehmigung erteilt	20071112
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20120316
Erweiterung TG Positionen	'25/34
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HAKO
04 Typ	Jonas 1200 V
06 Vorziffer	630010.....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	4197
10 Hersteller	HAKO GMBH, D-23843 BAD OLDESLOE
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen bei Fahrpedal
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/3
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h1
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	9



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	BRIGGS&STRATTON
25 Motor Typ	3054??
26 Bauart	4-Takt / 2 / V
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	480
28 Leistung kW	10.8
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	32.0
29 Md. max n	2400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/96108949
34 Motorkennzeichen	3054??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; am Motorblock oder auf Ventildeckel eingeschlagen
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	1998
40 Länge bis	0
41 Breite von	1142
41 Breite bis	0



42 Höhe von	1430
42 Höhe bis	1998
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	310
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1385
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1027
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	865
52 Leergewicht bis	1330
53 Garantiegewicht von	1330
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	480
54 Achsgarantie v bis	0



54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0



67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 4.00-4 6PR Solid
70 Reifen Felgen	h= 4.00-8 4PR
71 Reifen Felgen	h= 4.00-8 10PR Solid
Bemerkungen Z1	75) Referenzdrehzahl technisch bedingt: Motordrehzahl mechanisch auf 2550/min begrenzt und plombiert
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z11	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt: Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet
Bemerkungen Z12	118 - Geschwindigkeit max. 10 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich