



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5HB116
Typengenehmigung erteilt	20160511
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	HAKO
04 Typ	Sweepmaster P980?
05 Typ; Variante/Version	6502
06 Vorziffer	6502.....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	4197
10 Hersteller	HAKO GMBH, D-23843 BAD OLDESLOE
11 Herstellerplakette	links, unterhalb Sitz
12 Fahrgestellnummer	links, mitte Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/3
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h1
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	6



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	BRIGGS&STRATTON
25 Motor Typ	19L2
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	305
28 Leistung kW	6.7
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	19
29 Md. max n	2600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/90681917
34 Motorkennzeichen	19L2
34 Motorkennzeichen	auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motordeckel sowie Motorraum teilweise
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	1520
40 Länge bis	2050



41 Breite von	1120
41 Breite bis	2000
42 Höhe von	1295
42 Höhe bis	1970
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	292
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1000
44 Abstand Achse 1-2 bis	1010
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	903
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	453
52 Leergewicht bis	850
53 Garantiegewicht von	850
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	350
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	4.00-4 6PR, 4.00-4/2.50 Super Elastic; 2.50Cx4
Bemerkungen Z1	04) ?= Sweepmaster P980R = 2 mobile Schmutzbehälter; Basisleergewicht 453kg
Bemerkungen Z2	Sweepmaster P980RH = mit hydr. Hochentleerung; Basisleergewicht 528kg
Bemerkungen Z4	36) Anbringungshöhe der Schlusslichter technisch bedingt
Bemerkungen Z6	a.W. mit Fahrerschutzdach +75kg; a.W. mit Frontbesen links/rechts +50kg
Bemerkungen Z7	Länge/Breite/Höhe 1520/1120/1970mm; Länge/Breite 2050/2000mm
Bemerkungen Z9	75/28) fahrzeugseitige Drehzahlbegrenzung 2500/min; Leistung auf Herstellerschild 5,20kW