



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5HB203
Typengenehmigung erteilt	20050818
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HELI
04 Typ	CPCD30-W8
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 EFKO-Code	3903
10 Hersteller	ANHUI HELI MACHINERY EXP. CO. LTD, RC-230022 HEFEI, ANHUI CHINA
11 Herstellerplakette	links, an Armaturenkonsole
12 Fahrgestellnummer	links, oben am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4; v= ww. ZW
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	6,18
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



20 Betriebsbremse Z1	hydr., Tommeln, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	ISUZU
25 Motor Typ	4JG2B-A-5
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3059
28 Leistung kW	46.0
28 Leistung n	2450
29 Md. max Nm	188.3
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/010W Austritt aa
34 Motorkennzeichen	4JG2B
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Ventildeckel-Plakette und eingeschlagen vor MotorNr., Motorblock links
35 Geräuschdämpfung Z1	Motordeckel mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	2690
40 Länge bis	4690
41 Breite von	1225
41 Breite bis	1800



42 Höhe von	2000
42 Höhe bis	3670
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	500
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1000
47 Spur Achse 1 bis	1300
48 Spur Achse 2 von	970
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4280
52 Leergewicht bis	9000
53 Garantiegewicht von	9000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	0



54 Achsgarantie h von	7000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0



67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 28x9-15 12PR, 28x12.5-15 16PR
70 Reifen Felgen	h= 6.50-10 10PR
Bemerkungen Z1	52) 4280kg= mit Standard-Freisichthubgerüst, Höhe 2070mm; Sicherheitsrahmen,
Bemerkungen Z2	Höhe 2090mm; Standardgabel, Länge 1070mm
Bemerkungen Z6	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z7	138- Schutzvorkehrungen/Markierung: bewegliche Hebegabeln müssen hochgeklappt
Bemerkungen Z8	feste müssen entfernt od. mit markierter Schutzvorrichtung versehen sein