



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5HB301
Typengenehmigung erteilt	20091216
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20120718
Erweiterung TG Positionen	'06/31/41/47
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HC
04 Typ	20MD MaBistar
05 Typ; Variante/Version	CPCD20N
06 Vorziffer	R534..... / R5319.....
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 EFKO-Code	3986
10 Hersteller	ZHEJIANG HANGCHA ENGINE. CO., LTD, RC-310004 Hangzhou P.R. China
11 Herstellerplakette	vorne, links an Kabinenfront
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich oben auf Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/4 a.W. Doppelbereifung auf A1
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	a1
18 iA 1	5,70
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommeln, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4TNE98-BNMH
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3319
28 Leistung kW	43
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	206
29 Md. max n	1700
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1365
34 Motorkennzeichen	3VNQA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben auf Ventildeckel
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'a.W. 2



40 Länge von	2530
40 Länge bis	4330
41 Breite von	1155
41 Breite bis	1595
42 Höhe von	2130
42 Höhe bis	2700
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	475
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1650
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	960
47 Spur Achse 1 bis	1180
48 Spur Achse 2 von	970
48 Spur Achse 2 bis	990
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3520
52 Leergewicht bis	5500



53 Garantiegewicht von	5500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2500
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7.00-12 12PR; 5x12 / 28x9-15 12PR; 7x15
70 Reifen Felgen	h= 6.00-9 10PR; 4x9
Bemerkungen Z1	36) Anbringungshöhe der Beleuchtung und Blinker vorne technisch bedingt
Bemerkungen Z3	39) bei offener Kabine, Rückspiegel innen; bei geschlossener Kabine, Rückspiegel links und rechts aussen
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	101 - 1 an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: bewegliche Hebegabeln müssen hochgeklappt
Bemerkungen Z24	feste müssen entfernt oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen sein