



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5HB401
Typengenehmigung erteilt	20150713
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	HANGCHA
04 Typ	10MD-XF
05 Typ; Variante/Version	CPCD10
06 Vorziffer	XF150.....
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 EFKO-Code	4795
10 Hersteller	ZHEJIANG HANGCHA IMP&EXP CO LTD, 310022 Hangzhou
11 Herstellerplakette	vorne, links an Kabinenfront
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich oben auf Kotflügel Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydraulisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	a1
18 iA 1	14,2
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Lamellen im Oelbad, auf VR oder
20 Betriebsbremse Z2	hydr., Trommeln auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech. Lamellen im Oelbad, auf Getriebeaus-
21 Hilfsbremse Z2	gangswelle resp. VR oder mechanisch...
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4TNE92-HRJ
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2659
28 Leistung kW	32.8
28 Leistung n	2450
29 Md. max Nm	149.4
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1515
34 Motorkennzeichen	4TNE92-HRJ
34 Motorkennzeichen	oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motordeckel mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
40 Länge von	2290
40 Länge bis	2625
41 Breite von	1080
41 Breite bis	1500
42 Höhe von	2000
42 Höhe bis	3595
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	370
43 Überhang hinten bis	405
44 Abstand Achse 1-2 von	1475
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	890
47 Spur Achse 1 bis	1450
48 Spur Achse 2 von	885
48 Spur Achse 2 bis	920
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	2510
52 Leergewicht bis	4000
53 Garantiegewicht von	4000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1800
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v = 6.50-10 10PR
70 Reifen Felgen	h = 5.00-8 10PR
71 Reifen Felgen	ww. Luft- oder Superelastik-Reifen
Bemerkungen Z1	14/69) 2/6 a.W. mit Doppelbereifung vorne
Bemerkungen Z3	21) ...Trommeln auf VR
Bemerkungen Z5	36) Anbringungshöhe der Beleuchtung vorne und Blinker vorne technisch bedingt
Bemerkungen Z7	38) je nach Ausführung mit oder ohne Türen
Bemerkungen Z9	39) bei offener Kabine Rückspiegel innen, bei geschlossener Kabine
Bemerkungen Z10	Rückspiegel links und rechts aussen
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101 - Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung ...: klappbare Hebegabeln hochklappen;
Bemerkungen Z23	Hebegabeln entfernen oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen