



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 5HB407   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150713   |
| gültig für Importdatum bis | 20181231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20170310   |
| Erweiterung TG Positionen  | '6   |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSKARREN                                    |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 04 Marke                   | HANGCHA  |
| 04 Typ                     | 35MD-XF  |
| 05 Typ; Variante/Version   | CPCD35   |
| 06 Vorziffer               | XF350..... / XF300.....                          |
| 07 Karosserieform Code     | 133  |
| 07 Karosserieform          | Gabelstapler                                     |
| 10 EFKO-Code               | 4795   |
| 10 Hersteller              | ZHEJIANG HANGCHA IMP&EXP CO LTD, 310022 Hangzhou |
| 11 Herstellerplakette      | vorne, links an Kabinenfront                     |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich oben auf Kotflügel Vorderrad    |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 16 Lenkung                 | hydraulisch, auf HR                              |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | a1   |
| 18 iA 1                    | 14,2   |
| 18 Zuordnung 1             | a  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 20   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr., Lamellen im Oelbad, auf VR oder     |
| 20 Betriebsbremse Z2       | hydr., Trommeln auf VR                     |
| 21 Hilfsbremse Z1          | mech. Lamellen im Oelbad, auf Getriebeaus- |
| 21 Hilfsbremse Z2          | gangswelle resp. VR oder mechanisch...     |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                            |
| 25 Motor Marke             | YANMAR                                     |
| 25 Motor Typ               | 4TNV94L-BXPHZ                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe                         |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 3054                                       |
| 28 Leistung kW             | 34.6                                       |
| 28 Leistung n              | 2400                                       |
| 29 Md. max Nm              | 208.5                                      |
| 29 Md. max n               | 1500                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/2035                                     |
| 34 Motorkennzeichen        | 4TNV94L-BXPHZ                              |
| 34 Motorkennzeichen        | oben auf Ventildeckel                      |
| Anbringungsort             |  |
| 35 Geräuschdämpfung Z1     | Motordeckel mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0             |
| 38 Anzahl Türen            | '2/mit Kabine |
| 40 Länge von               | 2870          |
| 40 Länge bis               | 3470          |
| 41 Breite von              | 1225          |
| 41 Breite bis              | 1800          |
| 42 Höhe von                | 2000          |
| 42 Höhe bis                | 3715          |
| 43 Überhang vorne von      | 0             |
| 43 Überhang vorne bis      | 0             |
| 43 Überhang hinten von     | 650           |
| 43 Überhang hinten bis     | 700           |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 1700          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0             |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1005          |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1748          |
| 48 Spur Achse 2 von        | 975           |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1000          |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0             |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0             |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0             |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 4705  |
| 52 Leergewicht bis            | 6800  |
| 53 Garantiegewicht von        | 6800  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 3600  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 3200  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v = 28x9-15 12PR  |
| 70 Reifen Felgen                    | h = 6.50-10 10PR  |
| 71 Reifen Felgen                    | ww. Luft- oder Superelastik-Reifen  |
| Bemerkungen Z1                      | 14/69) 2/6 a.W. mit Doppelbereifung vorne                                     |
| Bemerkungen Z3                      | 21) ...Trommeln auf VR  |
| Bemerkungen Z5                      | 36) Anbringungshöhe der Beleuchtung vorne und Blinker vorne technisch bedingt |
| Bemerkungen Z7                      | 38) je nach Ausführung mit oder ohne Türen                                    |
| Bemerkungen Z9                      | 39) bei offener Kabine Rückspiegel innen, bei geschlossener Kabine            |
| Bemerkungen Z10                     | Rückspiegel links und rechts aussen   |
| Bemerkungen Z19                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z20                     | 101 - Volllastanschlagschraube  |
| Bemerkungen Z21                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich                      |
| Bemerkungen Z22                     | 138 - Schutzvorkehrungen/Markierung ...: klappbare Hebegabeln hochklappen;    |
| Bemerkungen Z23                     | Hebegabeln entfernen oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen           |



**Typenscheinschweiz.ch**