



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

HANGCHA 35MD-XF

Typengenehmigungs-Nr.: 5HB407

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	5HB407
Typengenehmigung erteilt	20150713
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20170310
Erweiterung TG Positionen	'6
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	0
10 EFKO-Code	4795

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	HANGCHA
04 Typ	35MD-XF
05 Typ; Variante/Version	CPCD35
06 Vorziffer	XF350..... / XF300.....
07 Karosserieform Code	133
07 Karosserieform	Gabelstapler
10 Hersteller	ZHEJIANG HANGCHA IMP&EXP CO LTD, 310022 Hangzhou
11 Herstellerplakette	vorne, links an Kabinenfront
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich oben auf Kotflügel Vorderrad

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4TNV94L-BXPHZ
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3054
28 Leistung kW	34.6
28 Leistung n	2400



29 Md. max Nm	208.5
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2035
34 Motorkennzeichen	4TNNV94L-BXPHZ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben auf Ventildeckel
35 Geräuschkämpfung Z1	Motordeckel mit Absorptionsmaterial belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydraulisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	a1
18 iA 1	14,2
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Lamellen im Oelbad, auf VR oder
20 Betriebsbremse Z2	hydr., Trommeln auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech. Lamellen im Oelbad, auf Getriebeaus-
21 Hilfsbremse Z2	gangswelle resp. VR oder mechanisch...
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine

Masse & Dimensionen

40 Länge von	2870
40 Länge bis	3470
41 Breite von	1225
41 Breite bis	1800
42 Höhe von	2000
42 Höhe bis	3715
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	650
43 Überhang hinten bis	700
44 Abstand Achse 1-2 von	1700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1005
47 Spur Achse 1 bis	1748
48 Spur Achse 2 von	975
48 Spur Achse 2 bis	1000
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	4705
52 Leergewicht bis	6800
53 Garantiegewicht von	6800



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3600
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3200
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v = 28x9-15 12PR
70 Reifen Felgen	h = 6.50-10 10PR
71 Reifen Felgen	ww. Luft- oder Superelastik-Reifen

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	14/69) 2/6 a.W. mit Doppelbereifung vorne
Bemerkungen Z3	21) ...Trommeln auf VR
Bemerkungen Z5	36) Anbringungshöhe der Beleuchtung vorne und Blinker vorne technisch bedingt
Bemerkungen Z7	38) je nach Ausführung mit oder ohne Türen
Bemerkungen Z9	39) bei offener Kabine Rückspiegel innen, bei geschlossener Kabine
Bemerkungen Z10	Rückspiegel links und rechts aussen
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101 - Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung ...: klappbare Hebegabeln hochklappen;
Bemerkungen Z23	Hebegabeln entfernen oder mit markierter Schutzvorrichtung versehen

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	5HB407
Marke	HANGCHA
Typ	35MD-XF
Leergewicht_von	4705
Leergewicht_bis	6800
Garantiegewicht_von	6800
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	a1
iAchse	'14.2
Vmax_von	20
Vmax_bis	0



Motormarke	YANMAR
Motortyp	4TNV94L-BXPHZ
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
Treibstoff	D
Hubraum	3054
Leistung	34.6
Leistung_bei_n_min	2400
Drehmoment	208.5
Drehmoment_bei_n_min	1500
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AFAK
Emissionscode	D02
ET-CO	2150
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	6000
ET-PM	190
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0



ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20150713
GeräuschCode	GDAN
Fahrgeräusch	78
Standgeräusch	74
Standgeräusch_bei_n/min	1800