



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 5IA103   |
| Typengenehmigung erteilt   | 19971121   |
| gültig für Importdatum bis | 20010930   |
| Erweiterung TG vom:        | 19990325   |
| Erweiterung TG Positionen  | '53/54/74  |
| 01 EFKO-Code               | 50   |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSMASCHINE  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 106  |
| 02 Fahrzeugsubart          | Fahrgestell  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3   |
| 04 Marke                   | IVECO  |
| 04 Typ                     | 190E34W Automat  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 190E34W zus. Buchstaben möglich                        |
| 06 Vorziffer               | WJM...P.00.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                        |
| 10 EFKO-Code               | 4020   |
| 10 Hersteller              | IVECO S.P.A, I-10156 TORINO                            |
| 11 Herstellerplakette      | vorn, rechts unter Frontgitter                         |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Blattfederung; a.W. Stossdämpfer                       |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                 |
| 17 Achsantrieb             | A  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | a4                                      |
| 18 iA 1                    | 5,18-6,57                               |
| 18 Zuordnung 1             | a                                       |
| 18 Getriebe 2              | a5                                      |
| 18 iA 2                    | 5,18-6,57                               |
| 18 Zuordnung 2             | a                                       |
| 18 Getriebe 3              | a6                                      |
| 18 iA 3                    | 5,18-5,67                               |
| 18 Zuordnung 3             | a                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneumat., Kreise-A2/A1, A1+A2 Trommeln, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | ALB auf A2+A1, a.W. ABS;                |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Druck p2= 7,3-7,9 bar                   |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Federspeicher, auf A2                   |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                         |
| 23 Dauerbremse             | Staudruck, a.W. zus. Retarder           |
| 25 Motor Marke             | IVECO                                   |
| 25 Motor Typ               | 8460.41K                                |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                       |
| 27 Hubraum                 | 9500                                    |
| 28 Leistung kW             | 254.0                                   |
| 28 Leistung n              | 2200                                    |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 29 Md. max Nm                         | 1450.0  |
| 29 Md. max n                          | 1600  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | a) 1/41011940 (ab)  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | b) 1/41020590 od. 41020591 (ab)                                       |
| 34 Motorkennzeichen                   | 8460.41K*4???   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | ???= Varianten 000 bis 999 vor Motornummer; hinten oben am Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial                             |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | belegt; Absorptionsblenden beidseitig vom                             |
| 35 Geräuschkämpfung Z3                | Motor an Kabine; Absorptionsblenden beidseits                         |
| 35 Geräuschkämpfung Z4                | vom Motor an Chassisholmen. Wanne unter Motor                         |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 3   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 3   |
| 38 Anzahl Türen                       | '2  |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts  |
| 40 Länge von                          | 0   |
| 40 Länge bis                          | 0   |
| 41 Breite von                         | 0   |
| 41 Breite bis                         | 0   |
| 42 Höhe von                           | 0   |
| 42 Höhe bis                           | 0   |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |



|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 43 Überhang hinten von   | 0     |
| 43 Überhang hinten bis   | 0     |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3800  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4500  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0     |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1981  |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 2152  |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1728  |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 2085  |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0     |
| 52 Leergewicht von       | 0     |
| 52 Leergewicht bis       | 21500 |
| 53 Garantiegewicht von   | 16000 |
| 53 Garantiegewicht bis   | 21500 |
| 54 Achsgarantie v von    | 7100  |
| 54 Achsgarantie v bis    | 10000 |
| 54 Achsgarantie h von    | 10000 |
| 54 Achsgarantie h bis    | 14125 |
| 55 Dachlast              | 0     |
| 57 gebremst mech         | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 57 gebremst autom                   | 0  |
| 58 ungebremst mech                  | 0  |
| 58 ungebremst autom                 | 0  |
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0  |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 40000  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 295/80R22.5, 315/80R22.5, 11R22.5, 12R22.5 13R22.5       |
| 70 Reifen Felgen                    | weitere im Abrollumfangbereich 3093-3587mm ETRTO möglich |
| 71 Reifen Felgen                    | kleinste - / grösste Felge: 7.50x22.5 / 14.00x22.5       |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z1</b>  | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung  |
| <b>Bemerkungen Z3</b>  | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| <b>Bemerkungen Z5</b>  | 44) orig.= 3800/4200/4500mm; der Importeur ist vom Hersteller ermächtigt,                               |
| <b>Bemerkungen Z6</b>  | Achsabstandänderungen innerhalb 3800-4500mm vorzunehmen   |
| <b>Bemerkungen Z8</b>  | 48) E= 2017-2085mm; ZW= 1728-1837mm   |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | 51) die jeweils zutreffenden Garantien sind individuell auf dem Herstellerschild aufgeführt             |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 66) max. 60000kg mit entsprechenden Auflagen des Herstellers möglich                                    |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren   |