



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5IA107
Typengenehmigung erteilt	20150622
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
04 Marke	IVECO
04 Typ	FF150E32W
05 Typ; Variante/Version	IG50EW2CA; Motor: F4AFE611D
06 Vorziffer	ZCFB.1LN.....
07 Karosserieform Code	265
07 Karosserieform	Einsatzfahrzeug
10 EFKO-Code	3264
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	vorn, rechts unter Frontgitter
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m?
18 iA 1	2,93-9,77



18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m?a
18 iA 2	2,93-9,77
18 Zuordnung 2	a
18 Getriebe 3	a5
18 iA 3	2,93-9,77
18 Zuordnung 3	b
18 Getriebe 4	a6
18 iA 4	2,93-9,77
18 Zuordnung 4	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	110
19 Fahrzeug Vmax mech bis	130
19 Fahrzeug Vmax autom von	110
19 Fahrzeug Vmax autom bis	130
20 Betriebsbremse Z1	pneumatisch, Kreise - A1/A2
20 Betriebsbremse Z2	A1+A2 Trommeln, ABS mit EBV
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 11,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	Staudruck; a.W. zus Retarder
25 Motor Marke	FTP
25 Motor Typ	F4AFE611D
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6728
28 Leistung kW	235.0



28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	1100.0
29 Md. max n	1250
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 5801391038, 5801391046
34 Motorkennzeichen	F4AFE611D*C???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Kleber, links hinten auf Schwungradgehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Kabinenunterbodentunnel mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt. Absorptionsblenden beid-
35 Geräuschkämpfung Z3	seitig an Kabine.
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0



43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3240
44 Abstand Achse 1-2 bis	4150
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1980
47 Spur Achse 1 bis	2086
48 Spur Achse 2 von	1849
48 Spur Achse 2 bis	2043
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5770
52 Leergewicht bis	15000
53 Garantiegewicht von	15000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5700
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	10000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0



57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	275/70R22.5, 11R22.5, 12R22.5, 395/85R20, 14R20; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 465-601 mm ETRTO
70 Reifen Felgen	7.50x22.5, 8.25x22.5, 9.75x22.5, 10.00W20; Felgen: weitere, den entspr. Reifen zugeordnet nach ETRTO



<b>Bemerkungen Z1</b>	18) m?= ww. m5, m6, m9; m?a= ww. m6a, m12a
<b>Bemerkungen Z3</b>	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen bzw Radmuttern über die Felgen ragen
<b>Bemerkungen Z5</b>	44) original 3240, 3690, 3915, 4150 mm; der TG-Inhaber ist ermächtigt, Achsabstandänderungen innerhalb
<b>Bemerkungen Z6</b>	3240-4150 mm vorzunehmen
<b>Bemerkungen Z8</b>	56) Anhängelast im Rahmen von Art. 77 VRV bei der Einzelabnahme festlegen
<b>Bemerkungen Z11</b>	01/36/37/51/56) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z14</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z15</b>	18) mech. / autom.
<b>Bemerkungen Z16</b>	57) 20000 / 13000
<b>Bemerkungen Z17</b>	58) 1500 / 750
<b>Bemerkungen Z18</b>	59) 3500 / 3500
<b>Bemerkungen Z19</b>	66) 35000 / 28000
<b>Bemerkungen Z20</b>	67) 1000 / 1000