



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5IA401
Typengenehmigung erteilt	19971105
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	ISEKI
04 Typ	SG 153 H
06 Vorziffer	S2.....
07 Karosserieform Code	327
07 Karosserieform	Mäher
10 EFKO-Code	7121
10 Hersteller	ISEKI & CO., LTD., J- TOKYO
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	3,33
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	11
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal mit Verriegelung
25 Motor Marke	ISEKI
25 Motor Typ	E262
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	619
28 Leistung kW	10.3
28 Leistung n	3300
29 Md. max Nm	33.3
29 Md. max n	2400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1593 (Imp) Austritt= av
34 Motorkennzeichen	E262
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorn seitlich am Motorblock, erhaben eingegossen
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	2460
40 Länge bis	0
41 Breite von	1630



41 Breite bis	0
42 Höhe von	1560
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1000
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1220
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	770
47 Spur Achse 1 bis	800
48 Spur Achse 2 von	760
48 Spur Achse 2 bis	850
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	630
52 Leergewicht bis	1000
53 Garantiegewicht von	1000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	350



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	650
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0



67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 16x 6.50- 8 2PR 5.375x8
70 Reifen Felgen	h= 23x10.50-12 2PR 7x12
Bemerkungen Z1	36/51) Standardausführung= mit Zwischenmähwerk, Absaugvorrichtung und Grasaufnahmebehälter Hardbox
Bemerkungen Z3	a.W. ohne Absaugvorrichtung und Grasaufnahmebehälter:
Bemerkungen Z4	Länge 1740mm; Breite 1520mm; Höhe 1180mm; Uev 240mm; Ueh 280mm; Leergewicht 490kg
Bemerkungen Z6	Beleuchtung, Reichtungsblinker und Rückstrahler werden vom Importeur montiert
Bemerkungen Z7	Standardausführung= Abblend-, Standlichter und Richtungsblinker vorn, nicht symmetrisch ange-
Bemerkungen Z8	bracht (Absaugvorrichtung); Markierlicht rechts, auf Grasaufnahmebehälter, nach vorne gerichtet,
Bemerkungen Z9	erforderlich
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	138 - Markierung: vorn und hinten an Absaugvorrichtung bzw. an Grasauswurfblech