



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5IA403
Typengenehmigung erteilt	20000622
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ISEKI
04 Typ	SGR19H
06 Vorziffer	S9.....
07 Karosserieform Code	327
07 Karosserieform	Mäher
10 EFKO-Code	7121
10 Hersteller	ISEKI & CO., LTD., J- TOKYO
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, neben Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	mechanisch, hydr.Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	19,10
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	19



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Getriebewelle (Pedal)
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse (Hebel)
25 Motor Marke	ISEKI
25 Motor Typ	E393-G02
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	928
28 Leistung kW	14
28 Leistung n	2900
29 Md. max Nm	53
29 Md. max n	2300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1705 Austritt av
34 Motorkennzeichen	E393
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorn seitlich am Motorblock, erhaben eingegossen
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3000
40 Länge bis	0
41 Breite von	1300



41 Breite bis	0
42 Höhe von	1650
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1235
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1365
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	860
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	860
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	900
52 Leergewicht bis	1160
53 Garantiegewicht von	1160
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	400



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	760
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	200
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	200
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0



67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	V= 210/60D-8 (Tragkraft pro Reifen 225 kg)
70 Reifen Felgen	H= 250/60D-14 (Tragkraft pro Reifen 437 kg)
Bemerkungen Z1	36/51) mit Zwischenmähwerk, Grasaufnahmebehälter hinten und Frontballast 2 x 33 kg
Bemerkungen Z3	Basisfahrzeug: 40) 1935mm; 41) 1100mm; 42) 1265mm 43) 240/330mm; 52) 510kg
Bemerkungen Z5	Beleuchtung, Richtungsblinker und Rückstrahler werden vom Importeur montiert
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube