



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5IA405
Typengenehmigung erteilt	20040607
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ISEKI
04 Typ	SXG 22
06 Vorziffer	SXG22H.....
07 Karosserieform Code	327
07 Karosserieform	Mäher
10 EFKO-Code	7121
10 Hersteller	ISEKI & CO., LTD., J- TOKYO
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	mechanisch, hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	20,63
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	17



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Getriebewelle; Pedal
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Hebel
25 Motor Marke	ISEKI
25 Motor Typ	E3112 (G03)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1123
28 Leistung kW	15.4
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	62.8
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1739 Austritt ar
34 Motorkennzeichen	E3112
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich am Motorblock; erhaben eingegossen
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	2120
40 Länge bis	3730
41 Breite von	1130
41 Breite bis	1440



42 Höhe von	1320
42 Höhe bis	1640
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	360
43 Überhang hinten bis	1500
44 Abstand Achse 1-2 von	1450
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	910
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	865
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	595
52 Leergewicht bis	1150
53 Garantiegewicht von	1150
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	400
54 Achsgarantie v bis	0



54 Achsgarantie h von	750
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0



67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 210/60D- 8 56A6
70 Reifen Felgen	h= 250/60D-14 79A6
Bemerkungen Z1	36/51) min. Abmessungen/Leergewicht = Basisfahrzeug ohne Arbeitsgeräte
Bemerkungen Z2	max. Abmessungen/Leergewicht = mit Zwischenmähwerk und Grasaufnahmebehälter hinten
Bemerkungen Z4	36) vom Importeur montiert: Stand- Schlusslichter, Richtungsblinker, Rückstrahler
Bemerkungen Z6	39) VTS Art.119/Buchstabe n (Rückspiegel Art.112) bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z8	73) nicht erforderlich, <18kW
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube