



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5JA102
Typengenehmigung erteilt	19970520
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	2256 HM
06 Vorziffer	Z02256L.....
07 Karosserieform Code	164
07 Karosserieform	Mähdrescher
10 EFKO-Code	4221
10 Hersteller	JOHN DEERE WERKE ZWEIBRUECKEN, D-6660 ZWEIBRUECKEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn auf Traverse über Vorderrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrop., auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	45,09
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommeln, auf Antriebswellen bzw. VR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf Antriebswellen bzw. VR
21 Hilfsbremse Z2	(separates Pedal)
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse (Pedal feststellbar)
25 Motor Marke	JOHN-DEERE
25 Motor Typ	6081HZ003
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8134
28 Leistung kW	170
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	1000
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AZ39144 (ach)
34 Motorkennzeichen	6081HZ003
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten Mitte Motorblock (Plakette)
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	9300
40 Länge bis	0
41 Breite von	3270
41 Breite bis	3500
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2580
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2870
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3850
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2628
47 Spur Achse 1 bis	2830
48 Spur Achse 2 von	2408
48 Spur Achse 2 bis	3276
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	14500
53 Garantiegewicht von	14500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	10300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v=800/65R32 167A8, 680/75R32 164A8, 24,5R32 167A8; 21,00x32
70 Reifen Felgen	h=16,5/85-24 8PR, 14,9-24 8PR; 13,00x24
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 5315-5821 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite
Bemerkungen Z2	17) auf Wunsch zusätzlicher hydrost. Hinterachsantrieb lieferbar
Bemerkungen Z3	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z4	38) Notausstieg: Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z5	52) Total 12850 kg, v= 8900 kg, h= 3950 kg: Basismaschine mit Kabine, Strohhäcksler und aufgeklappter
Bemerkungen Z6	Strohstreuhaube hinten
Bemerkungen Z7	02/07/36/52) wahlweise auch mit Maisgebiss lieferbar. Masse, Gewichte, Ausrüstung, Karosserieform sowie
Bemerkungen Z8	Auflagen für den Fahrzeugausweis bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z13	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag
Bemerkungen Z15	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt (2 Stück)
Bemerkungen Z16	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z17	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Abdeckung über Einzugsöffnung vorn;



Bemerkungen Z18	Markierung an Beleuchtungsträgern hinten
Bemerkungen Z19	139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Mähwerke mit Breite >3500 mm
Bemerkungen Z20	160 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Beleuchtungsträger hinten in Fahrtstellung
Bemerkungen Z21	400 - Sicherung: Einstiegsleiter, Entleerungsrohr, Strohstreuhabbe aufgeklappt, Maschine absenken und
Bemerkungen Z22	Hauptschalter ausschalten