



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5JA111
Typengenehmigung erteilt	20030508
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	7400
06 Vorziffer	Z07400.....
07 Karosserieform Code	266
07 Karosserieform	Erntemaschine
10 EFKO-Code	4221
10 Hersteller	JOHN DEERE WERKE ZWEIBRUECKEN, D-6660 ZWEIBRUECKEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Kabinenplattform, über Vorderrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte Längsträger, vor Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h3
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommeln, auf Antriebswellen/VR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf Antriebswellen/VR
21 Hilfsbremse Z2	separates Pedal
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Pedal feststellbar
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	6125HZ008
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	12451
28 Leistung kW	367
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	2054
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AZ57609 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	6125HZ008
34 Motorkennzeichen	Plakette; rechts Mitte Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	6620
40 Länge bis	0
41 Breite von	3500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3915
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1360
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2960
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2480
47 Spur Achse 1 bis	2710
48 Spur Achse 2 von	2590
48 Spur Achse 2 bis	3430
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	9980
52 Leergewicht bis	16000



53 Garantiegewicht von	16000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	11500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 900/55R32 176A8 800/65R32 172A8 weitere im Abrollradiusbereich 752-855mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	h= 580/70R26 149A8 480/80R26 160A8 540/65R30 150A8 weitere nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite
Bemerkungen Z3	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt.
Bemerkungen Z4	Notausstieg: Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z6	75) Referenzdrehzahl technisch bedingt
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; 2 Stück
Bemerkungen Z12	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z13	138 - Schutzvorkehrung : über Einzugsöffnung vorn
Bemerkungen Z14	160 - vor der Fahrt anbringen: Beleuchtungsträger hinten in Fahrtstellung
Bemerkungen Z15	vor der Fahrt sichern : Entleerungsrohr