



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 5JA114 |
| Typengenehmigung erteilt | 20050408 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | JOHN DEERE |
| 04 Typ | 1905 |
| 06 Vorziffer | DM1905..... |
| 07 Karosserieform Code | 327 |
| 07 Karosserieform | Mäher |
| 10 EFKO-Code | 5546 |
| 10 Hersteller | JOHN DEERE HORICON WORKS, USA-53032 HORICON, WISCONSIN |
| 11 Herstellerplakette | hinten rechts am Rahmen auf Trägerplatte, unter Motorhaube |
| 12 Fahrgestellnummer | hinten rechts auf dem Rahmenlängsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, auf HR |
| 17 Achsantrieb | A; hinten ausschaltbar; ww. nur VR-Antrieb |
| 18 Getriebe 1 | h1 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 25 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydrostatischer Antrieb |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr. Federspeicher, abstufbar |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Scheiben im Oelbad, auf VR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | YANMAR |
| 25 Motor Typ | 4TNV88-MJRM |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2190 |
| 28 Leistung kW | 31.0 |
| 28 Leistung n | 2600 |
| 29 Md. max Nm | 120.0 |
| 29 Md. max n | 1200 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/249-212 Austritt abu |
| 34 Motorkennzeichen | 4TNV88-M |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette; oben auf Ventildeckel |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2780 |
| 40 Länge bis | 0 |



| | |
|--------------------------|------|
| 41 Breite von | 2270 |
| 41 Breite bis | 2290 |
| 42 Höhe von | 1580 |
| 42 Höhe bis | 2220 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 350 |
| 43 Überhang hinten bis | 550 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1670 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1530 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1230 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1700 |
| 52 Leergewicht bis | 2150 |
| 53 Garantiegewicht von | 2150 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 54 Achsgarantie v von | 1500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 700 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |



| | |
|--|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 26x12.00-12 4PR, 10.50x12 |
| 70 Reifen Felgen | h= 20x10.00-10 4PR, 9x10 |
| Bemerkungen Z1 | 07) ww. offen, mit Sicherheitsbügel, mit Kabine |
| Bemerkungen Z3 | 21) Notlösung: M12-Mutter am Bremsgehäuse |
| Bemerkungen Z8 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z9 | 138 - Schutzvorkehrung für folgende Fz-Teile erforderlich: Abdeckhauben über Mähwerke |
| Bemerkungen Z10 | 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden: Mähwerke in Transportstellung |