



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5JA118
Typengenehmigung erteilt	20070524
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20110630
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	1905
06 Vorziffer	1TC1905..... / DM1905.....
07 Karosserieform Code	327
07 Karosserieform	Mäher
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE HORICON WORKS, USA-53032 HORICON, WISCONSIN
11 Herstellerplakette	hinten rechts am Rahmen auf Trägerplatte, unter Motorhaube
12 Fahrgestellnummer	hinten rechts auf dem Rahmenlängsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	A; hinten ausschaltbar; ww. nur VR-Antrieb
18 Getriebe 1	h1
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, abstufbar
21 Hilfsbremse Z2	Scheiben im Oelbad, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4TNV88-MJRM
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2190
28 Leistung kW	31.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	120.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/249-212 Austritt abu
34 Motorkennzeichen	4TNV88-M
34 Motorkennzeichen	Plakette; oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2780



40 Länge bis	0
41 Breite von	2270
41 Breite bis	2290
42 Höhe von	1580
42 Höhe bis	2220
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	350
43 Überhang hinten bis	550
44 Abstand Achse 1-2 von	1670
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1530
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1230
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1700
52 Leergewicht bis	2150
53 Garantiegewicht von	2150



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 26x12.00-12 4PR, 10.50x12
70 Reifen Felgen	h= 20x10.00-10 4PR, 9x10
Bemerkungen Z1	z7) ww. offen, mit Sicherheitsbügel, mit Kabine
Bemerkungen Z3	21) Notlösung: M12-Mutter am Bremsgehäuse
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z9	138 - Schutzvorkehrung für folgende Fz-Teile erforderlich: Abdeckhauben über Mähwerke
Bemerkungen Z10	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden: Mähwerke in Transportstellung