



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 5JA128  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20090513  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20100701  |
| Erweiterung TG Positionen  | '06   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSKARREN   |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 103   |
| 02 Fahrzeugsbart           | Ausnahmefahrzeug  |
| 04 Marke                   | JOHN DEERE  |
| 04 Typ                     | T670 (HM)   |
| 05 Typ; Variante/Version   | Motor: 6090HZ003D   |
| 06 Vorziffer               | 1Z0T670..... / Z0T670.....                                |
| 07 Karosserieform Code     | 164   |
| 07 Karosserieform          | Mähdrescher   |
| 10 EFKO-Code               | 4221  |
| 10 Hersteller              | JOHN DEERE WERKE ZWEIBRUECKEN, D-6660 ZWEIBRUECKEN        |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorn seitlich an Kabinenplattform, beim Vorderrad |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn am Längsträger, beim Vorderrad               |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch, auf HR                                     |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | h2m   |
| 18 iA 1                    | 43,85   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 2                         | h3m                                       |
| 18 iA 2                               | 49,08                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 25  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Hochdruck, Lamellen im Oelbad, auf |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Antriebswellen der VR; Einzelradbremse, 2 |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Pedale mit Verriegelung oder ...          |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | hydrostatischer Antrieb oder ...          |
| 22 Feststellbremse                    | hydr., Federspeicher, auf VR oder ...     |
| 25 Motor Marke                        | JOHN DEERE                                |
| 25 Motor Typ                          | 6090HZ003D                                |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 8984                                      |
| 28 Leistung kW                        | 318                                       |
| 28 Leistung n                         | 2000                                      |
| 29 Md. max Nm                         | 1565                                      |
| 29 Md. max n                          | 1800                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/AH164811 Austritt ac                    |
| 34 Motorkennzeichen                   | 6090HZ003                                 |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette; hinten Mitte Motorblock         |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2   |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '1           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 9010         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 3490         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 3950         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 2720         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3800         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 2612         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2862         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 2721         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 2969         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 14600 |
| 52 Leergewicht bis            | 18000 |
| 53 Garantiegewicht von        | 18000 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 11000 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 7500  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 3000  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 4500  |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 710/75R34 168A8, 800/65R32 172A8; Fz.-Breite überprüfen (max. 3500 mm)                  |
| 70 Reifen Felgen                    | v= weitere im Abrollradiusbereich 752-965 mm nach ETRTO                                    |
| 71 Reifen Felgen                    | h= 540/65R24 146A8, 480/80R26 160A8, 540/65R30 150A8                                       |
| Bemerkungen Z1                      | 02) Art der Ausnahme: Breite   |
| Bemerkungen Z2                      | 04) ww. Zusatzbezeichnung HM = Hill Master (Hangausgleich)                                 |
| Bemerkungen Z3                      | 17) a.W. mit zusätzlichem hydrostatischem HR-Antrieb                                       |
| Bemerkungen Z5                      | 20) hydr., Trommeln, auf Antriebswellen der VR; Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung |
| Bemerkungen Z6                      | 21) mech., Trommeln, auf Antriebswellen der VR; separates Pedal                            |
| Bemerkungen Z7                      | 22) wie Hilfsbremse; Pedal feststellbar  |
| Bemerkungen Z9                      | 36) - Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt                                 |
| Bemerkungen Z10                     | - Beleuchtung hinten ausklappbar   |
| Bemerkungen Z11                     | - Notausstieg: Seitenfenster rechts  |
| Bemerkungen Z13                     | 75) Referenzdrehzahl technisch bedingt   |
| Bemerkungen Z15                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; 2 Stück                                      |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich                           |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 125 - Sonderbewilligung erforderlich   |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 138 - Schutzvorkehrung : über Einzugsöffnung vorn                                  |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | Markierung : an Beleuchtungsträgern hinten   |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | 139 - vor der Fahrt entfernen: Mähwerk mit Breite >3500mm                          |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | 160 - vor der Fahrt anbringen: Beleuchtungsträger hinten in Fahrtstellung          |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | vor der Fahrt sichern : Einstiegsleiter, Entleerungsrohr, aufgeklappte Streuhaube, |
| <b>Bemerkungen Z24</b> | Maschine absenken und Hauptschalter ausschalten                                    |