



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5JA129
Typengenehmigung erteilt	20130704
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	T660 (HM)
05 Typ; Variante/Version	Motor: 6090HZ011
06 Vorziffer	1Z0T660.....
07 Karosserieform Code	164
07 Karosserieform	Mähdrescher
10 EFKO-Code	4221
10 Hersteller	JOHN DEERE WERKE ZWEIBRUECKEN, D-6660 ZWEIBRUECKEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Kabinenplattform, beim Vorderrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Längsträger, beim Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	43,85
18 Getriebe 2	h3m



18 iA 2	49,08
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	siehe in Bemerkungen
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
22 Feststellbremse	siehe in Bemerkungen
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	6090HZ011
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8984
28 Leistung kW	272.5
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	1349.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/ww. AXE26865, RE543140
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AH164811
34 Motorkennzeichen	6090HZ011
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; hinten Mitte Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	9010
40 Länge bis	0
41 Breite von	3490
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3950
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2720
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3800
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2612
47 Spur Achse 1 bis	2862
48 Spur Achse 2 von	2721
48 Spur Achse 2 bis	2969
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	15000
52 Leergewicht bis	21000
53 Garantiegewicht von	21000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	14000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	4500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 710/75R34 168A8; weitere im Abrollradiusbereich 752-965mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	h= 540/65R24 146A8, 480/80R26 160A8, 540/65R30 150A8;
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite
Bemerkungen Z2	04) ww. Zusatzbezeichnung HM = Hill Master (Hangausgleich)
Bemerkungen Z3	17) a.W. mit zusätzlichem hydrostatischem HR-Antrieb
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	18) h2m / h3m
Bemerkungen Z7	20) hydr.Mehrscheiben im Öl auf Antriebswelle/VR / hydr.Trommel, auf Antriebswelle/VR
Bemerkungen Z8	22) hydr. Federspeicher auf Mehrscheiben/VR / mech. Trommel auf Antriebswelle/VR
Bemerkungen Z10	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt. Beleuchtung hinten ausklappbar
Bemerkungen Z11	Notausstieg: Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z12	52) 15430kg, Basisfahrzeug ohne Mähwerk
Bemerkungen Z13	75) Referenzdrehzahl technisch bedingt
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; 3 Stück



Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z19	138 - Schutzvorkehrung : über Einzugsöffnung vorn
Bemerkungen Z20	Markierung : an Beleuchtungsträgern hinten
Bemerkungen Z21	139 - vor der Fahrt entfernen: Mähwerk mit Breite >3500mm
Bemerkungen Z22	160 - vor der Fahrt anbringen: Beleuchtungsträger hinten in Fahrtstellung
Bemerkungen Z23	vor der Fahrt sichern : Einstiegsleiter, Entleerungsrohr, aufgeklappte Streuhaube,
Bemerkungen Z24	Maschine absenken und Hauptschalter ausschalten