



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5JA134
Typengenehmigung erteilt	20140612
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	20150727
Erweiterung TG Positionen	'20/21/22/34/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	T550 (HM)
05 Typ; Variante/Version	Motor: 6068HZ490
06 Vorziffer	1Z0T550.....
07 Karosserieform Code	164
07 Karosserieform	Mähdrescher
10 EFKO-Code	4221
10 Hersteller	JOHN DEERE WERKE ZWEIBRUECKEN, D-6660 ZWEIBRUECKEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Kabinenplattform, beim Vorderrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Längsträger, beim Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	43,85



18 Getriebe 2	h3m
18 iA 2	49,08
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Lamellen im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen der VR; Einzelradbremse, 2
20 Betriebsbremse Z3	Pedale mit Verriegelung oder ...
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb oder ...
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, auf VR oder ...
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	6068HZ490
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6788
28 Leistung kW	223.9
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	1056
29 Md. max n	1700
30 Abgasreinigung	1/ww. RE549121, AXE34689, AXE34270
34 Motorkennzeichen	6068HZ490
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	Plakette; hinten Mitte Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	9010
40 Länge bis	0
41 Breite von	3500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3950
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2720
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3800
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2612
47 Spur Achse 1 bis	2862
48 Spur Achse 2 von	2721
48 Spur Achse 2 bis	2969
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	14600
52 Leergewicht bis	21000
53 Garantiegewicht von	18000
53 Garantiegewicht bis	21000
54 Achsgarantie v von	11000
54 Achsgarantie v bis	14000
54 Achsgarantie h von	7500
54 Achsgarantie h bis	7700
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	4500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 710/75R34 168A8, 800/65R32 172A8; weitere im Abrollradiusbereich 752-965mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	h= 540/65R24 146A8, 480/80R26 160A8, 540/65R30 150A8;
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite, ev. Garantiegewicht, Achsgarantie vorne; Bei Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z2	04) ww. Zusatzbezeichnung HM = Hill Master (Hangausgleich)
Bemerkungen Z3	17) a.W. mit zusätzlichem hydrostatischem HA-Antrieb
Bemerkungen Z5	20) hydr., Trommeln, auf Antriebswellen der VR; Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Bemerkungen Z6	21) mech., Trommeln, auf Antriebswellen der VR; separates Pedal
Bemerkungen Z7	22) wie Hilfsbremse; Pedal feststellbar
Bemerkungen Z9	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt. Beleuchtung hinten ausklappbar
Bemerkungen Z10	Notausstieg: Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z11	52) 14600kg, Basisfahrzeug ohne Mähwerk
Bemerkungen Z13	75) Referenzdrehzahl technisch bedingt
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; 2 Stück



Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z19	138 - Schutzvorkehrung : über Einzugsöffnung vorn
Bemerkungen Z20	Markierung : an Beleuchtungsträgern hinten
Bemerkungen Z21	139 - vor der Fahrt entfernen: Mähwerk mit Breite >3500mm
Bemerkungen Z22	160 - vor der Fahrt anbringen: Beleuchtungsträger hinten in Fahrtstellung
Bemerkungen Z23	vor der Fahrt sichern : Einstiegsleiter, Entleerungsrohr, aufgeklappte Streuhaube,
Bemerkungen Z24	Maschine absenken und Hauptschalter ausschalten