



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5JA135
Typengenehmigung erteilt	20140612
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	T560 (HM)
05 Typ; Variante/Version	Motor: 6090HZ011
06 Vorziffer	1Z0T560.....
07 Karosserieform Code	164
07 Karosserieform	Mähdrescher
10 EFKO-Code	4221
10 Hersteller	JOHN DEERE WERKE ZWEIBRUECKEN, D-6660 ZWEIBRUECKEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Kabinenplattform, beim Vorderrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Längsträger, beim Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	43,85
18 Getriebe 2	h3m



18 iA 2	49,08
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Lamellen im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen der VR; Einzelradbremse, 2
20 Betriebsbremse Z3	Pedale mit Verriegelung oder ...
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb oder ...
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, auf VR oder ...
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	6090HZ011
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8984
28 Leistung kW	272.5
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	1349.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/ww. RE549473, RE543140, AXE34689
34 Motorkennzeichen	6090HZ011
34 Motorkennzeichen	Plakette; hinten Mitte Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	9010
40 Länge bis	0
41 Breite von	3490
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3950
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2720
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3800
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2612
47 Spur Achse 1 bis	2862
48 Spur Achse 2 von	2721
48 Spur Achse 2 bis	2969
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	14600
52 Leergewicht bis	21000
53 Garantiegewicht von	18000
53 Garantiegewicht bis	21000
54 Achsgarantie v von	11000
54 Achsgarantie v bis	14000
54 Achsgarantie h von	7500
54 Achsgarantie h bis	7700
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	4500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 710/75R34 168A8, 800/65R32 172A8; Fz.-Breite überprüfen (max. 3500 mm)
70 Reifen Felgen	v= weitere im Abrollradiusbereich 752-965 mm nach ETRTO
71 Reifen Felgen	h= 540/65R24 146A8, 480/80R26 160A8, 540/65R30 150A8
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite
Bemerkungen Z2	04) ww. Zusatzbezeichnung HM = Hill Master (Hangausgleich)
Bemerkungen Z3	17) a.W. mit zusätzlichem hydrostatischem HR-Antrieb
Bemerkungen Z5	20) hydr., Trommeln, auf Antriebswellen der VR; Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Bemerkungen Z6	21) mech., Trommeln, auf Antriebswellen der VR; separates Pedal
Bemerkungen Z7	22) wie Hilfsbremse; Pedal feststellbar
Bemerkungen Z9	36) - Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z10	- Beleuchtung hinten ausklappbar
Bemerkungen Z11	- Notausstieg: Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z13	75) Referenzdrehzahl technisch bedingt
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; 2 Stück
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich



Bemerkungen Z18	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z19	138 - Schutzvorkehrung : über Einzugsöffnung vorn
Bemerkungen Z20	Markierung : an Beleuchtungsträgern hinten
Bemerkungen Z21	139 - vor der Fahrt entfernen: Mähwerk mit Breite >3500mm
Bemerkungen Z22	160 - vor der Fahrt anbringen: Beleuchtungsträger hinten in Fahrtstellung
Bemerkungen Z23	vor der Fahrt sichern : Einstiegsleiter, Entleerungsrohr, aufgeklappte Streuhaube,
Bemerkungen Z24	Maschine absenken und Hauptschalter ausschalten