



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5JA146
Typengenehmigung erteilt	20170403
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	8200
06 Vorziffer	1Z08200.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4221
10 Hersteller	JOHN DEERE WERKE ZWEIBRUECKEN, D-6660 ZWEIBRUECKEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Kabinenplattform, über Vorderrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Batteriekasten
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	43,85
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	h2m
18 iA 2	43,85



18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	siehe Bemerkungen
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	6090HZ018
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8984
28 Leistung kW	317.1
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	1750
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/RE574124, RE574125, RE551153
34 Motorkennzeichen	6090HZ018
34 Motorkennzeichen	Plakette; rechts Mitte Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1+1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7100
40 Länge bis	8620
41 Breite von	2900
41 Breite bis	3500
42 Höhe von	3560
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	1620
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2300
43 Überhang hinten bis	3290
44 Abstand Achse 1-2 von	3060
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2290
47 Spur Achse 1 bis	3050
48 Spur Achse 2 von	2438
48 Spur Achse 2 bis	2812
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	16250



52 Leergewicht bis	21000
53 Garantiegewicht von	16250
53 Garantiegewicht bis	21000
54 Achsgarantie v von	14000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	8500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 710/70R42, 710/75R42, 800/70R38, 900/60R38, 900/60R42; weitere im Abrollradiusbereich 800-1025mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	h= 620/75R30, 650/60R34, 710/60R30, 750/65R26 weitere nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite, Gewichte, vorderer Überhang
Bemerkungen Z3	07) ww. Häcksler (326), Erntemaschine (266)
Bemerkungen Z5	17) a.W. mit zusätzlichem hydrostatischem HA-Antrieb
Bemerkungen Z7	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z8	Notausstieg: Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z10	07/36/51) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z12	Zuordnung
Bemerkungen Z13	18) h2m / h3m
Bemerkungen Z14	20) hydr.Mehrscheiben im Öl auf Antriebswelle/VR / hydr.Trommel, auf Antriebswelle/VR
Bemerkungen Z15	22) Federspeicher auf Mehrscheiben/VR / Federspeicher, Trommel, auf Antriebswelle/VR
Bemerkungen Z16	Notlösevorrichtung: Schraube an Gehäuse
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; 2 Stück
Bemerkungen Z21	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z22	138 - Schutzvorkehrung : über Einzugsöffnung vorn, wenn kein Vorsatz angebaut ist.



Bemerkungen Z23

160 - vor der Fahrt anbringen: Beleuchtungsträger mit Markierung hinten in
Fahrtstellung

Bemerkungen Z24

vor der Fahrt sichern : Entleerungsrohr
