



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5JA167
Typengenehmigung erteilt	20250606
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	T6 700 (HM)
05 Typ; Variante/Version	T65; T6 700 Motor: 6090HZ032
06 Vorziffer	1Z0T670.....
07 Karosserieform Code	164
07 Karosserieform	Mähdrescher
10 EFKO-Code	2220
10 Hersteller	JOHN DEERE WERKE ZWEIBRUECKEN, D-6660 ZWEIBRUECKEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Kabinenplattform, beim Vorderrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Längsträger, beim Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	Vorne
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	43.85
18 Zuordnung 1	a



18 Getriebe 2	h3m
18 iA 2	49.08
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	siehe Bemerkungen
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	6090HZ032
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8984
28 Leistung kW	310
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	1650
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/DZ1126199
34 Motorkennzeichen	6090HZ032
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; hinten Mitte Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	9290
40 Länge bis	9550
41 Breite von	0
41 Breite bis	3500
42 Höhe von	3510
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2500
43 Überhang hinten bis	3320
44 Abstand Achse 1-2 von	3800
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2806
47 Spur Achse 1 bis	2852
48 Spur Achse 2 von	2942
48 Spur Achse 2 bis	2952
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	17450
52 Leergewicht bis	21400
53 Garantiegewicht von	21400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	11500
54 Achsgarantie v bis	14000
54 Achsgarantie h von	9000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 650/75R32 172A8, 680/85R32 179A8, 680/85R32 178A8: weitere im Abrollradiusbereich 752-965mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	h= 480/80R26 160A8, 540/65R30 168A8, 520/80R26 168A8, 500/80R28 176A8, 620/70R26 173A8
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite, Gesamtgewicht, Achslast vorne: Bei Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z2	04) a.W. Zusatzbezeichnung HM = Hill Master (Hangausgleich)
Bemerkungen Z3	17) a.W. mit zusätzlichem hydrostatischem HA-Antrieb
Bemerkungen Z5	20) h2m Getriebe: hydr., Mehrscheiben im Ölbad auf Antriebswellen, Einzelradbremse, 2 Pedale verriegelbar
Bemerkungen Z6	ww. h3m Getriebe: hydr., Trommeln auf Antriebswellen, Einzelradbremse, 2 Pedale verriegelbar
Bemerkungen Z8	22) h2m Getriebe: Federspeicher, Mehrscheiben im Ölbad auf VR. Notlösung: mech., Schraube an Gehäuse
Bemerkungen Z9	ww. h3m Getriebe: Federspeicher, Trommeln auf VR. Notlösung: mech., Schraube an Gehäuse
Bemerkungen Z11	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt. Beleuchtung hinten ausklappbar



Bemerkungen Z12	Notausstieg: Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z13	59) 4500 - 7000 kg (gemäss Herstellerschild)
Bemerkungen Z14	75) Referenzdrehzahl technisch bedingt
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; 2 Stück
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z19	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z20	138 - Schutzvorkehrung: über Einzugsöffnung vorn / Markierung: an Beleuchtungsträgern hinten
Bemerkungen Z21	139 - vor der Fahrt entfernen: Mähwerk mit Breite >3500mm
Bemerkungen Z22	160 - vor der Fahrt anbringen: Beleuchtungsträger hinten in Fahrtstellung
Bemerkungen Z23	vor der Fahrt sichern : Einstiegsleiter, Entleerungsrohr, aufgeklappte Streuhaube,
Bemerkungen Z24	Maschine absenken und Hauptschalter ausschalten