



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5JA403
Typengenehmigung erteilt	19991011
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	JCB
04 Typ	530-70
05 Typ; Variante/Version	Motor: PERKINS 1004-40T (1932/2200)
06 Vorziffer	SLP530.....
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 EFKO-Code	5163
10 Hersteller	J.C. BAMFORD EXCAVATORS LTD, GB-ST145JP ROCESTER-STAFFORDSHIRE
11 Herstellerplakette	links, hinten seitlich am Fahrgestell, hinter Kabine
12 Fahrgestellnummer	oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	23,67
19 Fahrzeug Vmax mech von	30



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf VA
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1004-40T(1932/2200)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3990
28 Leistung kW	74.6
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	402.5
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/162 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	1932/2200
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Plakette, am Motorblocküber Einspritzpumpe + AK vor Motornummer
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	4998
40 Länge bis	0
41 Breite von	2224
41 Breite bis	2290
42 Höhe von	2495
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1221
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1027
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2750
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1814
47 Spur Achse 1 bis	1870
48 Spur Achse 2 von	1814
48 Spur Achse 2 bis	1870
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	10000



53 Garantiegewicht von	10000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	20000



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	17.5R24 145A8; 14x24 / 15.5/80-24 154A8; 13x24
70 Reifen Felgen	15.5R25 146A8; 12.00x25 / 12.00R24 156A8; 8.50x24
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 3851-4012mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	01/02) Arbeitskarren = Basisfahrzeug ohne Arbeitsgerät (Abstand Mitte Lenkrad = 2600 mm)
Bemerkungen Z2	Arbeitskarren/Ausn.Fz.= mit Arbeitsgerät (Abstand Mitte Lenkrad-vorderste Fz-Teile = kontr.)
Bemerkungen Z4	16) drei Lenkungsarten= Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallellenkung (Hundegang)
Bemerkungen Z6	36) Höhe der Abblend-, Standlichter und Blinker vorn technisch bedingt
Bemerkungen Z7	Markierlichter und Blinker auf Ladeschaufel bzw. Arbeitsgerät vorne, wenn Ausnahme-Fz.
Bemerkungen Z8	bei gewerblicher Immatrikulation = Markierlichter vorn + hinten erforderlich
Bemerkungen Z9	Notausstieg= ausstellbare Heckscheibe
Bemerkungen Z11	52) Total 6930 kg / v 3200 kg / h 3730 kg Basisfahrzeug ohne Arbeitsgeräte
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	160- Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z18	-Arbeitshydraulik sichern
Bemerkungen Z19	-Beleuchtung hinten abklappen
Bemerkungen Z20	-wenn mit Arbeitsgerät ausgerüstet, Auflagen bei der Einzelabnahme festlegen



Bemerkungen Z21	-Hinterradlenkung blockieren
Bemerkungen Z22	Ausnahme-Fahrzeug zusätzlich:
Bemerkungen Z23	125- Sonderbewilligung erforderlich (14- Schwierige Fahrmanöver ... Seitenblickspiegel 300 cm2)
Bemerkungen Z24	160- Markierlichter und Blinker vorn am Arbeitsgerät